

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD220万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル

WTW-DA5094H 4CH DVR



特徴

- AHD・アナログカメラ兼用可能モデル
- 入力信号自動認識機能搭載
- 録画解像度は、200万画素(1080P)/100万画素(720P)
- 200万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- ライブ映像がカクカクしない
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows7/8/8.1/10に対応
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- DDNS・UPNPに対応モデル
- HDD×2 最大8TBに対応
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA5094H	
映像	入力	チャンネル	4入力(BNCJ端子)
		AHDカメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	アナログカメラ	928×480(960H)	
出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080(1080p)での出力推奨	
	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
音声	入力	4入力(RCAJ端子)	
	出力	1出力(RCAJ端子)※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせ変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※最大8TB	
	外付けHDD	無	
	センサー入・出力	入力:4(ノーマルクローズ/ノーマルオープン) / 出力:1(ルー出力)	
	PTZ	RS485	
表示	USB	USB2.0×3(フロント×1・バック×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作	
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	表示解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024	
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能、スイッチング時間 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能	
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/オートシーケンス	
	映像圧縮	H.264	
	解像度	AHD:1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) アナログCVBS:928×480(960H)	
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質	
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール	
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力30fps	
アラーム後録画時間	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能		
アラーム前録画機能	1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能		
再生	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索	
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作	
	再生スピード	REW・FF(×4/×8/×16/×32/×64/×128)/コマ送り/一時停止	
ネットワーク	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	10/100 /1000 イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10	
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)	
	操作ユーザー数	16ユーザー	
	CMS	有	
対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)		
イベント送信	E-mail		
検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索		
バックアップ	インターフェイス	USB2.0	
	音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリー	
ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに交換可能		
バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能		
アラーム	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有	
	モーション感度設定	有	
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作	
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨	
	リモコン	対応	
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	
	本体材質	アルミニウム・プラスチック	
	本体配色	ブラック	
	外形寸法	325(W)×60(H)×255(D)mm ※モニターを閉じた状態で突起物含む	
重量	約1.4kg (HDD 含まず)		
電源	最大36W		

寸法図

(単位:mm)

