

AHD 8CH デジタルレコーダー

AHD220万画素(1080P)/136万画素(720P)・アナログ兼用モデル

WTW-DA5098H 8CH DVR



特徴

- AHD・アナログカメラ兼用可能モデル
- 入力信号自動認識機能搭載
- 最大8台のカメラと接続が可能
- 録画解像度は、200万画素(1080P)/100万画素(720P)
- 200万画素で各入力最大30fpsまで設定可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- ライブ映像がカクカクしない
- マルチ操作に対応：ライブ映像、録画、再生
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows7/8/8.1/10に対応
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- DDNS・UPNPに対応モデル
- HDD×2 最大8TBに対応
- USBマウス付属

仕様

商品名		WTW-DA5098H	
映像	入力	チャンネル	8入力(BNCJ端子)
		AHDカメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
出力		アナログカメラ	928×480(960H)
		メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080(1080p)での出力推奨
音声		サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨
	入力		8入力(RCAJ端子)
システム	出力		1出力(RCAJ端子)※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
	SATAデバイス		SATA(HDD×2) ※最大8TB
表示	外付けHDD		無
	センサー入・出力		入力:4(ノーマルクロズ/ノーマルオープン) / 出力:1(リレー出力)
録画	PTZ		RS485
	USB		USB2.0×3(フロント×1・バック×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
再生	動作可能周囲温度/湿度		0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	表示解像度		HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024
バックアップ	シークエンス機能		各チャンネル設定可能、スイッチング時間 3/5/10/15/20/30/45/60秒で設定可能
	表示モード		各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)/オートシーケンス
アラーム	映像圧縮		H.264
	解像度		AHD:1920×1080(1080p) / 1280×720(720p) アナログCVBS:928×480(960H)
ネットワーク	録画画質		超高画質/高画質/標準画質/低画質
	録画モード		手動 / モーション / スケジュール
電源・本体・その他	録画フレームレート(NTSC)		全ての解像度に対して最大各入力30fps
	アラーム後録画時間		1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
OSD & DVR Control	アラーム前録画機能		1秒/5秒/10秒/30秒/1分/3分/5分/10分/20分/30分で設定可能
	画面表示		各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)
電源・本体・その他	画面検索方法		カレンダーから日付・時間/イベント検索
	デジタルズーム		範囲指定式 ※マウス操作
電源・本体・その他	再生スピード		REW・FF(×4/×8/×16/×32/×64/×128)/コマ送り/一時停止
	保存媒体		HDD
電源・本体・その他	インターフェイス		10/100/1000 イーサネット
	プロトコル		TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / E-mailに対応
電源・本体・その他	アプリケーション		Windows 7 / 8 / 8.1/10
	ネットワークソフト		IE(インターネットエクスプローラ)
電源・本体・その他	操作ユーザー数		16ユーザー
	CMS		有
電源・本体・その他	対応携帯電話端末		スマートフォン(iPhone/Android端末)
	イベント送信		E-mail
電源・本体・その他	検索再生		カレンダーからの日時検索 / イベント検索
	インターフェイス		USB2.0
電源・本体・その他	音声バックアップ		有
	ネットワーク		有
電源・本体・その他	バックアップデバイス		ネットワーク/バックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式		独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに交換可能
電源・本体・その他	バックアップデータの再生		専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに交換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能		有 ※各チャンネル検知録画
電源・本体・その他	モーションエリア設定		有
	モーション感度設定		有
電源・本体・その他	システムアップグレード		USB / ネットワーク操作
	操作ボタン		マウスでの操作を推奨
電源・本体・その他	リモコン		対応
	Pan/Tilt/Zoom Control		RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
電源・本体・その他	本体材質		アルミニウム・プラスチック
	本体配色		ブラック
電源・本体・その他	外形寸法		325(W)×60(H)×255(D)mm ※モニターを閉じた状態で突起物含む
	重量		約1.4kg (HDD 含まず)
電源・本体・その他	電源		最大36W未満

寸法図

(単位:mm)

