

# AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD136万画素(720P)・アナログ兼用モデル

**WTW-DA44N** 4CH DVR 500G 搭載



## 特徴

- AHD・アナログカメラ兼用4CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は最大100万画素(720p)
- 最大60fpsで録画可能
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H)

## 仕様

商品名		WTW-DA44N
映像	入力	4入力(BNCJ端子)AHDカメラ(720p)、又はアナログカメラ入力に対応 各カメラ入力はCH1とCH2が連動し、CH3とCH4が連動します 【接続が可能な例】 全CHにアナログ入力か、全CHにAHD(720p)入力、又は、CH1→アナログ、CH2→アナログ、CH3→AHD(720p)、CH4→AHD(720p) 【接続が不可能な例】 CH1→CVBS、CH2→AHD、CH3→AHD、CH4→CVBS
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、 音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	外形寸法	260(W)×44(H)×221(D)mm ※突起物含む
重量	約1.2kg	
電源	最大36W	
表示	フレームレート	NTSC : ライブ映像120fps
	表示モード	1画面 / 4分割
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1280×720(720p)
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	AHD 1280×720(720p)で全チャンネル合計60fps アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
	画面表示	1画面 / 4分割
	再生スピード	Normal/REW・FF(×2, ×4, ×6, ×8, ×16)/コマ送り/一時停止
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
検索再生	カレンダーからの日時検索	
バックアップ	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

## 寸法図

(単位:mm)

