

8CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用可能モデル

WTW-DHA58 8CH DVR 2TB 搭載



特徴

- HD-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用 8CHデジタルレコーダー
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p)対応
- HDMI出力端子搭載
- HDDは最大8TBまで搭載可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 遠隔操作ソフトウェアはWindows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- アナログカメラ入力時の解像度は944×480(960H)
- USBマウス付属
- 本体メニューは多国言語に対応

仕様

商品名		WTW-DHA58
映像	入力	8入力(BNCJ端子) HD-SDI: 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) AHDカメラ: 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) アナログカメラ: 最大960H
	出力	メイン出力: HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力: ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 アナログ出力: BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)
	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(内蔵HDD×2) ※各最大4TB 合計8TBまで搭載可能
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力(ルレ出力)
	PTZ	RS485
	USB	前面/パネル USB2.0×2, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	フレームレート	NTSC : 240fps
	解像度	HDMI出力: 1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力: 1280×1024
	シークエンジン機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5, 10, 15, 20, 30, 45, 60秒で設定可能
録画	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)/オートシーケンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/(960H)/(4CIF)/(2CIF)/(CIF)
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質
	録画モード	常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)	合計160fps ※均等割振で全ての解像度に対して 各入力20fps 各チャンネル最大30fpsまで割振は可能
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
再生	アラーム前録画機能	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能
	アラームインターバル機能	無
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力画面)
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作
ネットワーク	再生スピード	REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10
バックアップ	接続ユーザー数	16ユーザー
	CMS	有
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	検索再生	カレンダーからの日時検索/イベント検索
アラーム	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能
	カメラタイトル	多言語対応
	リモコン	専用リモコンにて対応
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D, Pelco-P)

寸法図

(単位: mm)

