

ナイトビジョンカメラ

屋外設置・ワンケーブル高感度カメラ

WTW-N33H2-1C



特徴

- 屋内・外設置可能
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- 41万画素 有効画素数38万画素
- 550TV本(カラー)・600TV本(白黒)の高解像度
- 2.8~11mmオートアイリス・パリアフォーカルレンズ
- 水平角度約81~24度の間で調整が可能
- DAY & NIGHT CCDカメラ
- 日本語OSDメニュー対応
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載
- 3DNR(ノイズ低減)機能搭載
- 最大256倍感度アップ機能
- 感度UP機能を搭載

仕様

商品名	WTW-N33H2-1C
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
総画素数	41万画素 有効画素数38万画素
走査方式	2:1インターレース
同期方式	内部同期
水平解像度	550TV本(カラー)・600TV本(白黒)
映像出力方式	NTSC方式
OSD	日本語対応
S/N比	52dB以上
WDR	D-WDR
3DNR	OFF/ON(1~50レベル可変)
電子感度アップ	OFF / AUTO (2倍~256倍)
マスキング	ON/OFF (8ゾーン)
ホワイトバランス	ATW/AWB/Manual/AWC →SET
モーション機能	ON/OFF (4ゾーン)
デジタルズーム機能	32倍 / OFF
デイ&ナイト	カラー/白黒/自動
ミラー機能	上下左右反転 機能あり
フリッカレス	有
レンズ	2.8~11mmオートアイリス・パリアフォーカルレンズ
画角	水平角度約81~24度
設置場所設定	天井/壁
接続端子	映像: BNCJ
最低被写体照度	0.0001 Lux
動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	117(W)×201(D)×129(H)mm ※取付金具含まず
重量	約1.28kg ※取付金具含む
電源	WTW-1R06 / 4R06 / 8R06に対応
消費電力	-

寸法図

(単位:mm)

