

52万画素 防犯灯カメラ

屋内外設置可能・高画質夜間カラー撮影

WTW-WL39F2/48F5



特徴

- 夜間常時点灯明るくすることが最大の防御
- 防犯灯カメラ1台で、街灯が1個増える
- 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
- SONY 1/3 SUPER HAD II CCD
- 52万画素夜間カメラ・700TV本
- DAY & NIGHT CCDカメラ
- スマート3DNR・F-DNR機能搭載
- D-WDR (ワイドダイナミックレンジ) 機能搭載
- 日本語OSDメニュー表示
- ホワイトLED (可視光線) を点灯させることで威嚇効果倍増
- 消費電力は赤外線LEDと同じです
- 霧軽減機能付
- WTW-WL39F2:
2.8~11mm / パリフォーカルレンズ搭載
水平角度約81~24度の間で調整が可能
ホワイトLED 39個・LED 掃射距離最大約15m
- WTW-WL48F5:
5~50mm / パリフォーカルレンズ搭載
水平角度約55~5.1度の間で調整が可能
ホワイトLED 48個・LED 掃射距離最大約30m

仕様

商品名	WTW-WL39F2	WTW-WL48F5
撮像素子	SONY 1/3 SUPER HAD II CCD	
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	700TV本	
映像出力方式	NTSC方式	
対応周波数 (赤外線)	非対応	
OSDメニュー	日本語メニュー	
ホワイトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / マニュアル設定	
感度アップ	AUTO (×2~256) / OFF	
スマート3DNR	ON (レベル調整可能) / OFF	
F-DNR	ON / OFF / AUTO (レベル調整可能)	
D-WDR	有 (レベル調整可能)	
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO (レベル調整可能)	
スマートIR	-	
モーション機能	ON (4エリア設定・感度調整可能) / OFF	
マスキング	ON (8エリア設定・感度調整可能) / OFF	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム	最大32倍 ※スマートデジタルズームとの併用はできません	
スマートデジタルズーム	最大5倍 ※デジタルズームとの併用はできません	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ	
レンズ	2.8~11mm / パリフォーカルレンズ	5~50mm / パリフォーカルレンズ
画角	水平角度約81~24度	水平角度約55~5.1度
最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時	
ホワイトLED	5mm ホワイトLED 39個	5mm ホワイトLED 48個
ホワイトLED掃射距離	最大約15m	最大約30m
夜間監視距離	最大約10m	最大約15m
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	85(W)×143(D)×87(H)mm ※取付金具含まず	103(W)×162(D)×101(H)mm ※取付金具含まず
重量	約865g ※取付金具含む	約920g ※取付金具含む
電源	DC12V 約480mA ※LED作動時	
消費電力	約5.8W	

寸法図

(単位:mm)

