

遠隔監視対応 IP ネットワークカメラ

屋外設置 WPS対応でWiFiに簡単接続

WTW-PR81



生産国:台湾



特徴

- 高画質100万画素
- WiFi対応屋外赤外線カメラ
- ID//パスワードによる Plug & Playでらくらく接続
- IP66対応/ハウジング
- 30FPS 1280×800(100万画素)で表示
- マイクロSDカードに録画します
- パソコン・iPhone・iPad・Androidで監視できます

仕様

商品名	WTW-IP81
撮像素子	1/4 CMOS image sensor
総画素数	100万画素 1280×800
ネットワーク	イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45
ネットワークプロトコル	高画質100万画素+A16:M43 Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150Mbps, IEEE 802.11g 6-54 Mbps, IEEE 802.11b 1-11 Mbps 出力: 14.5dBm typically @ 802.11g, 17.5dBm typically @ 802.11b 入力: 54Mbps: Typical -73dBm @ 10% PER, 11Mbps: Typical -86dBm @ 10% PER アンテナ利得: 0.1dBi
赤外線LED	1-3強力LED, ソフトウェアにて調節可能
プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
セキュリティ	ID//パスワード設定可能, 無線LANのWEPとWPA・WPA2セキュリティ
記録メディア	SDカード 最大32GB クラス10
レンズ	4.2mm F2.4
水平視野角度	約62度
LED表示機能	インターネット接続状態インジケータ イーサネット接続状態インジケータ マイクロSDカード録画状態表示用インジケータ
圧縮方式	H.264
録画解像度	ノーマル時: 1280×800 (WXGA) / 1024×768 / 640×480 (VGS) / 320×240 (QVGA)
フレーム数	フレームレート: 1~5, 10, 15, 20, 25, 30fps (自動設定も可能)
最大接続数	最大20ユーザー (画質設定により異なる)
アラーム	モーション検知, 音声検知
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵 オーディオ圧縮: G.711
最低被写体照度	通常時: 0.2Lux / 赤外線LED作動時: 0Lux
周辺動作温度	-20℃~50℃
外形寸法	52(W)×58(H)×230(D)mm
防水規格	IP66
重量	約368g (取付金具含む)
電源	DC12V / 約1A

寸法図

(単位:mm)

