

4CH デジタルレコーダー (NVR/DVR)

100万/220万画素IPカメラ・AHDカメラ兼用DVR

WTW-DIP642H



特徴

- IP・AHDカメラ用 4CHデジタルレコーダー
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p)対応
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- EMAILアラーム機能
- USBマウス付属

【ご注意】

インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要があります

仕様

商品名		WTW-DIP642H
映像	入力	4入力(BNCJ端子) ※IP・AHDカメラ信号入力に対応
	出力	BNCJ端子:メイン出力×1
		HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub 15pin:メイン出力×1
HDMI出力	有	
音声	入力	4入力(RCAJ端子) 外部音声入力非対応 ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応していれば、各チャンネルで音声入力可能
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub 15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて交換する必要があります
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0 × 2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	動作可能周囲温度	0~40度
表示	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	フレームレート	NTSC: 120fps
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99 秒
録画	表示モード	1画面 / 4分割 / オートシークエンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080 / 1280×720 / 640 × 360
	画質	10~100レベル
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して、各チャンネル最大 30fps
再生	アラーム後録画時間	有 0~100秒
	アラーム前録画機能	有 0~5秒
	画面表示	1画面 / 4分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	スナップショット	有
ネットワーク	再生スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×6,×8,×16,×32)/コマ送り/一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1
	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又はIE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+7ユーザー
	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	イベント送信	E-mail
バックアップ	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 (30×15個の枠目でマスキング可能)
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
本体	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
本体	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	外形寸法	281(W)×216(D)×55(H)mm
	重量	約1.45kg(HDD含まず)
電源	最大60W	

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

