

IPネットワーク 屋外用 ドーム赤外線カメラ

136万/220万画素夜間監視対応カメラ

WTW-PDR344NE WTW-PDR344HE



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- ドームタイプカラーIPカメラ
- 2.8~12mm 3メガピクセル対応ボートレンズ
- Φ5mm 赤外線LED 36個 850nm
- 赤外線照射距離最大約20m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDR344NE: 136万画素
1280×960(1fps~25fps)
水平角度約87~32度
- WTW-PDR344HE: 220万画素 フルHD
1920×1080(1fps~25fps)
水平角度約100~28度

仕様

商品名	WTW-PDR344NE	WTW-PDR344HE	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7 CMOS image sensor	1/2.7 CMOS Sony image sensor
	総画素数	136万画素 1280×960	220万画素 1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェアビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960/1280×720 640×480/320×240/176×144	1080P(1920×1080) (1280×1024)/1280×800 640×480/320×240/176×144
レンズ	映像圧縮出力形式	H.264/MJPEG/MJPEG4	
	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
搭載レンズ	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応ボートレンズ	
	画角	水平角度約87~32度	水平角度約100~28度 ※220万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 36個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約20m	
	赤外線監視可能距離	最大約10m	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	有	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	落雷保護機能	有	
	PoE	無	
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	Auto / Manual 1/3, 8, 12, 15, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 240, 480, 960, 1000, 2000, 4000, 8000, 10000	
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート	
	AGC機能	Auto / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db	
	ACE機能	高, 中, 低 (明暗比の調整機能)	
	DAY&NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / ワンプッシュ	
	ノイズ補正(DNR)	DNR(低, 中, 高)	
	明暗補正	D-WDR : オフ, 低, 中, 高	
	逆光補正	BLC: オフ/オン	
	映像反転機能	有	
	モーション機能	オフ / オン	
	ブライバシマスク	オフ / オン	
	カメラネーム	英数字20文字	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	
	本体外形寸法	Φ135(W)×99.5(H)mm	
	本体重量	約705g	
	電源	DC12V / 約480mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / カメラ角度調整用六角レンチ		

寸法図

(単位: mm)

