

# AHD 屋内用ドーム型カメラ

## 220万画素の高画質AHDカメラ

**WTW-ADC33HJB**  
**WTW-ADC33HJW**  
**WTW-ADC33HJPB-1C**  
**WTW-ADC33HJPW-1C**



AHD ↔ アナログ 変更可能



### 特徴

- 屋内用AHDドーム型カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 2.8~12mmのメガピクセル対応
- オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- WTW-ADC33HJB/WTW-ADC33HJW:  
220万画素 Sony製CMOSセンサー搭載 AHD対応カメラ
- WTW-ADC33HJPB-1C/WTW-ADC33HJPW-1C:  
220万画素AHD対応ワンケーブルカメラ  
Panasonic製CMOSセンサー搭載  
映像・電源を一本の同軸ケーブルで伝送可能なワンケーブルモデル
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

| 商品名             | WTW-ADC33HJB<br>WTW-ADC33HJW   | WTW-ADC33HJPB-1C<br>WTW-ADC33HJPW-1C                                       |
|-----------------|--|--|
| 撮像素子            | 1/3 inch 2Mega pixel<br>Sony AHD CMOS Sensor                             | 1/3 inch 2Mega pixel<br>Panasonic AHD CMOS Sensor                          |
| 総画素数            | 220万画素   |  |
| 走査方式            | プログレッシブスキャン方式  |  |
| 同期方式            | 内部同期   |  |
| 水平解像度           | 1100TV本  |  |
| 映像出力形式          | AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)  |  |
| 映像出力解像度         | AHD出力: 1920×1080(1080P)  |  |
| 映像出力端子          | AHD端子(BNCJ)  |  |
| 電源入力端子          | φ2.1DCジャック   | 無(ワンケーブル給電システム)  |
| 音声              | 無  |  |
| 赤外線LED          | 無  |  |
| 対応周波数(赤外線)      | 850nm/940nm  |  |
| ICR機能           | 有  |  |
| OSDメニュー         | 日本語  |  |
| ホワイトバランス        | ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB                          |  |
| シャッタースピード       | オート1/30, 1/60, FLK1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000 |  |
| 電子感度アップ(DSS)    | OFF / AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)                              |  |
| ノイズ除去機能(DNR)    | 2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)<br>3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)       |  |
| D-WDR           | OFF / ON(8段階レベル調整可能)   |  |
| 霧ノイズ低減(DEFOG)   | 有  |  |
| 逆光補正(BACKLIGHT) | OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)                                   |  |
| デイ & ナイト        | EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください                            |  |
| モーション機能         | OFF / ON(4エリア設定可能)   |  |
| プライバシーマスキング機能   | OFF / ON(4エリア設定可能)   |  |
| ミラー機能           | 上下左右反転可能   |  |
| デジタルズーム機能       | 無  |  |
| フリッカレス          | ON / OFF   |  |
| S/N比            | 52dB   |  |
| レンズ             | 2.8~12mm メガピクセル対応オートアイリス・パリフォーカルレンズ                                      |  |
| 画角              | 水平角度約100~28度   |  |
| 最低被写体照度         | 1Lux   |  |
| 周辺動作温度          | -10℃~50℃   |  |
| ケース             | 黒 / 白  |  |
| 外形寸法            | φ124(W)×100(H)mm ※突起物含む  |  |
| 重量              | 約260g  |  |
| 電源              | DC12V / 約140mA   | 1chタイプ : WTW-MVRP0601U<br>4chタイプ : WTW-MVRP0604U<br>8chタイプ : WTW-MVRP0608U |

### 寸法図

(単位: mm)

