AHD 屋外用 赤外線カメラ

136/220万画素高画質AHDカメラ

WTW-AR75NE WTW-AR75NE-94 WTW-AR75HJP



AHD⇔アナログ 変




































- 夜間監視対応 AHD 屋外赤外線型カメラ
- WTW-AR75NE: 136万画素 Sony CMOSセンサー搭載 赤外線850nm LED 42個搭載 赤外線LED夜間照射距離は最大約30m
- WTW-AR75NE-94: 夜間赤外線LEDの赤い光が見えません 136万画素 Sony CMOSセンサー搭載 赤外線940nm LED 42個搭載 赤外線LED夜間照射距離は最大約20m
- WTW-AR75HJP: 220万画素 Panasonic CMOSセンサー搭載 赤外線850nm LED 42個搭載 赤外線LED夜間照射距離は最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ・ノイズ軽減機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

(単位:mm)

寸法図



/十±

商品名	WTW-AR75NE	WTW-AR75NE-94	WTW-AR75HJP
撮像素子	1/3 inch Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor		1/3 inch 2Mega pixel Panasonic CMOS Sensor
総画素数	136万画素		220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式		
同期方式	内部同期		
水平解像度	1000TV本		1100TV本
映像出力形式	AHD720p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)		AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力:1280×720(720P)		AHD出力: 1920× 1080 (1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)		
電源入力端子	Φ2.1DCジャック		
音声	無		
赤外線LED	5mm LED 42個 850nm	5mm LED 42個 940nm	5mm LED 42個 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm	940nm	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約30m	最大約20m	最大約30m
ICR機能	有		
OSD×==-	英語		日本語
ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB		
シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000		
電子感度アップ(DSS)	OFF / AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)		
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)		
D-WDR	OFF / AUTO / ON(8段階レベル調整可能)		
霧ノイズ低減(DEFOG)	有		
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)		
デイ&ナイト	EXT / COLOR / B/W(白黒) / AUTO ※本製品はEXTに設定してください		
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)		
プライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)		
ミラー機能	上下左右反転可能		
デジタルズーム機能	無		
フリッカレス	ON / OFF		
S/N比	52dB		
レンズ	2.8~12mmメガピクセル対応オートアイリス・バリフォーカルレンズ		
画角	水平角度約87~32度		水平角度約100~28度
最低被写体照度	OLux ※赤外線LED作動時		
周辺動作温度	-10°~50°C		
外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含みません		
重量	約550g ※取付金具含む		
==- 電源	DC12V / 約550mA		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ		
1 3 11-900	電源 バソ ノ ソー / 刀メフ取付 固定イン / 再度調節用 八用レンナ		