

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD 136万画素(720P)・TVI・CVI・IP・アナログカメラ兼用モデル

WTW-9A451 4CH DVR



特徴

- AHD・TVI・CVI・IP・アナログカメラ兼用4CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は最大100万画素(720p)
- 最大15fpsで録画可能
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由で遠隔監視可能、映像と音声送信に対応
※1ユーザー接続
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- QRコードで簡単にスマートフォンに設定を登録し、
難しい接続設定を要らずで遠隔操作が可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応
- USBマウス付属
- CVBSカメラ入力時の解像度は928×480(D1)
- シリアル番号でスマートホンに対応
- 【ご注意】
インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、
カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIP
アドレスである必要があります

仕様

商品名	WTW-9A451	
映像	入力	4入力(BNCJ端子)※AHD・TVI・CVI・IP・アナログカメラの信号入力に対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)※映像入力端子にHDMI接続かミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	入力:4(ノーマルクローズ/ノーマルオープン) / 出力:1(リレー出力)
	PTZ	RS485
表示	表示解像度	1920×1080 / 1280×720
	表示モード	1画面 / 4分割
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1280×720(720p)
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	AHD 1280×720(720p)で全チャンネル合計60fps アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H) 120fps
	画面表示	1画面 / 4分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
ネットワーク	再生フレームレート	NTSC:60fps/15fps×4CH
	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	保存媒体	HDD
バックアップ	インターフェイス	10/100 イーサネット
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	プロトコル	TCP/IP / SMTP / DHCP / PPPoE(ADSL) / NTP / DDNS
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
OSD & DVR Control	ネットワークからの遠隔操作ユーザー数	1管理者+複数ユーザー
	アプリからの遠隔操作ユーザー数	1ユーザー ※同時接続不可
	CMS	無
電源・本体・その他	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
消費電力	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
消費電力	モーション感度設定	有
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作 / フロントパネル / リモコン (基本操作は全てマウスのみとなります。)
消費電力	リモコン	対応
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
消費電力	本体配色	ブラック
	外形寸法	260(W)×50(H)×235(D)mm ※突起物含む
	重量	約0.9kg (HDD 含まず)
消費電力	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	消費電力	最大36W

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

寸法図

(単位:mm)

