

# AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD136万画素(720P)・10インチ液晶ディスプレイ搭載

## WTW-DA244L 4CH DVR



### 特徴

- HDカメラ用 4CHデジタルレコーダー
- 10インチ液晶ディスプレイ搭載 モデル
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生  
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 録画解像度は1280×720で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属

### 仕様

商品名	WTW-DA244L	
映像	入力	4入力(BNC,J端子) AHDカメラ(720p)、又はCVBSカメラ入力に対応 各カメラ入力はCH1とCH2が連動して、CH3とCH4が連動します。 【接続が可能な例】全CHにCVBS入力か、全CHにAHD(720p)入力、又は、 CH1→CVBS、CH2→CVBS、CH3→AHD(720p)、CH4→AHD(720p) 【接続が不可能な例】CH1→CVBS、CH2→AHD、CH3→AHD、CH4→CVBS
	出力	HDMI端子:メイン出力×1
	液晶モニター HDMI出力	10インチワイド液晶ディスプレイ 有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinを ご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要がござ います ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(フロント×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによる/バックアップ操作用
表示	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	表示フレームレート	NTSC: 120fps
	表示解像度	1280×720
録画	表示モード	1画面 / 4分割
	映像圧縮	H.264
	解像度	メイン(録画): 1280×720
	録画画質	10~100レベル
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	最大30fps
	アラーム後録画時間	有 5~30秒
録画時間	11TB搭載 モデルでカメラを4台接続した場合 解像度720p、高画質、の設定で約10.4日間録画可能 ※フレームレートを変更しても録画時間は変わりません	
再生	アラーム前録画機能	有 5~30秒
	画面表示	1画面 / 4分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
ネットワーク	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
バックアップ	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
OSD & DVR Control	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
本体	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
電源・本体・その他	リモコン	非対応
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	275(W)×214(D)×70(H)mm ※モニターを閉じた状態で突起物含む
本体重量	約1.5kg (HDD 含まず)	
消費電力	最大36W未満	

### 寸法図

(単位:mm)

