

AHD 8CH デジタルレコーダー

AHD 136万画素(720P)・TVI・CVI・IP兼用モデル

WTW-DA9852 8CH DVR



生産国: 中国

8CH



特徴

- AHD・TVI・CVI・IPカメラ兼用8CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は最大136万画素(720p)
- ライブ映像がカクカクしない
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- シリアル番号でスマートフォンに対応

仕様

商品名		WTW-DA9852
映像	入力	8入力(BNCJ端子) ※AHD・TVI・CVI・IPカメラ信号入力に対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力・1出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0 × 3(フロント×1, 後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作作用
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	外形寸法	260(W)×235(D)×50(H)mm ※突起物含む
表示	重量	約1.0kg(HDD含まず)
	電源	最大36W
録画	フレームレート	NTSC : ライブ映像240fps
	表示モード	1画面/4分割/9分割(8CH入力)
再生	映像圧縮	H.264
	解像度	1280×720(720p)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
ネットワーク	録画フレームレート(NTSC)	AHD 1280×720(720p)で各チャンネル最大13fps
	画面表示	1~9分割
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / SMTP / DHCP / PPPoE(ADSL) / NTP / DDNS
	アプリケーション	Windows VISTA / 7 / 8 / B.1 / 10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
バックアップ	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	検索再生	カレンダーからの日時検索
アラーム	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
Control	モーション感度設定	有
	言語	多言語対応
Control	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)

寸法図

(単位:mm)

