

AHD 8CHデジタルレコーダー

AHD220万画素(1080P)/136万画素(720P)・TVI・CVI・IP兼用モデル

WTW-DA9852H 8CH DVR



生産国:中国



特徴

- AHD・TVI・CVI・IPカメラ兼用8CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は、200万画素(1080P)/100万画素(720P)
- 最大15fpsで録画可能
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- シリアル番号でスマートホンに対応

仕様

商品名		WTW-DA9852H
映像	入力	8入力(BNCJ端子) ※AHD・TVI・CVI・IPカメラ信号入力に対応
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	4入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※最大8TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0 × 3(フロント×1, 後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
表示	フレームレート	NTSC :ライブ映像240fps
	表示モード	1画面/4分割/9分割(8CH入力) ※録画内容の再生時は1画面/4分割
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p)
	録画モード	手動 / モーション / スケジュール
録画	録画フレームレート(NTSC)	AHD 1920×1080(1080p)で各チャンネル最大15fps アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H) 240fps
	画面表示	1画面 / 4分割
再生	再生フレームレート	NTSC: 120fps/15fps×8CH
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows7/8/8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	無
バックアップ	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
アラーム	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
	言語	多言語対応
	リモコン	専用リモコンにて対応
Pan/Tilt/Zoom Control	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)

寸法図

(単位:mm)

