

# HD-SDI/EX-SDI 屋外用 中型赤外線カメラ

夜間監視対応・水平視野角度約5.5～53度

WTW-HR8925

WTW-HR8925-1C



## 特徴

- 夜間監視対応 HD-SDI/EX-SDI 屋外中型赤外線カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 6～50mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約5.5～53度
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- 赤外線850nm LED 72個搭載
- 赤外線LED夜間照射距離は最大約50m
- WTW-HR8925-1C:ファンケーブルHD-SDIカメラ  
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

## 仕様

商品名	WTW-HR8925	WTW-HR8925-1C		
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー		
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素		
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	
	映像出力解像度	アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ωコンポジット		
		HD-SDI/EX-SDI 出力	HD-SDI 出力	
		1920×1080(1080P)・1280×720(720P)		
	アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)		無	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式		
	同期方式	内部同期		
	S/N比	52dB		
水平解像度	1100TV本			
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス / パワフォーカルレンズ / メガピクセル対応		
	焦点距離	6～50mm		
	ズーム比	約8倍		
	オートアイリス機能	搭載		
投光性能	画角	水平角度約5.5～53度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時		
	対応周波数	850nm		
	ICR機能	有		
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 72個		
	赤外線LED照射距離	最大約50m		
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約25m		
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時		
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ	HD-SDI: BNCJ	
		アナログ: RCAJ (変換コード付属・映像確認用)	無	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	無(ファンケーブル給電システム)	
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン	無	
	映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応	
		フリッカレス機能	有	
		シャッター速度	オートフリッカ/手動(1/30～1/30000)	
		オートゲインコントロール	オフ / 低 / 中 / 高(AGC)	
電子感度アップ(DSS)		オフ / オート(×2, ×4, ×8, ×16, ×32)		
高画質感度アップ(ACE)		オフ / 低 / 中 / 高		
DAY & NIGHT		カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります		
ホワイトバランス		オート / マニュアル		
ノイズ補正(DNR)		オフ / 低 / 中 / 高		
霧補正		オフ / オン		
逆光補正		OFF / バックライト補正(BLC)(1エリア設定) / WDR		
デジタルズーム機能		有 16倍デジタルズーム		
映像反転機能		ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能		
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)			
プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)			
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック・アルミニウム		
	本体配色	ホワイト・ブラック		
	本体外形寸法	98(W)×100(H)×196(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません		
	本体重量	約485g ※取付金具含む		
	電源	DC12V / 610mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008	
周辺動作温度	-10℃～50℃			
付属品	カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ			

## 寸法図

(単位:mm)

