

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 中型赤外線カメラ

夜間監視対応・水平視野角度約28~100度

WTW-HR892

WTW-HR892-1C



特徴

- 夜間監視対応 HD-SDI/EX-SDI 屋外中型赤外線カメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は1920×1080(1080p)
- 2.8~12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- 16倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能
- モーション検知機能搭載
- 赤外線850nm LED 72個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約50m
- WTW-HR892-1C:ワンケーブルHD-SDIカメラ
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HR892	WTW-HR892-1C	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー	
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
		アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット	無
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力	HD-SDI 出力
		1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本(映像確認用)	無
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本	
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス / パリアフォーカルレンズ メガピクセル対応	
	焦点距離	2.8~12mm	
	ズーム比	約4倍	
	オートアイリス機能	搭載	
	画角	水平角度約28~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	φ5mm 850nm 赤外線 LED 72個	
	赤外線LED照射距離	最大約50m	
	赤外線LED監視距離	最大約25m	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時		
インターフェイス	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI: BNCJ アナログ: RCAJ (変換コード付属・映像確認用)	HD-SDI: BNCJ 無
	電源入力端子	φ2.1DCジャック	無(ワンケーブル給電システム)
	OSDリモコン	ケーブル上 十字・センター操作ボタン	無
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応	
映像調節性能	フリッカレス機能	有	
	シャッター速度	オート/フリッカ/手動(1/30~1/30000)	
	オートゲインコントロール	オフ / 低 / 中 / 高 (AGC)	
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×4, ×8, ×16, ×32)	
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 低 / 中 / 高	
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス	オート / マニュアル	
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	霧補正	オフ / オン	
	逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC)(1エリア設定) / WDR	
	デジタルズーム機能	有 16倍デジタルズーム	
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック・アルミニウム	
	本体配色	ホワイト・ブラック	
	本体外形寸法	98(W)×100(H)×196(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約485g ※取付金具含む	
	電源	DC12V / 610mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
	付属品	カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位: mm)

