

# IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

220万画素 機器間 Wi-Fi対応赤外線IPネットワークカメラ

## WTW-EGR25HE



### 特徴


- 220万画素 IPネットワークカメラ
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 3.6mmのボートレンズ搭載、広角/近距離監視向け
- 水平視野角度約91度
- 1920×1080(15 fps)の1080p撮影
- 屋外夜間監視タイプ カラーIPカメラ
- Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載

### 仕様

商品名		WTW-EGR25HE
ハードウェア性能		
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェアビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080(1080p)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
レンズ	搭載レンズ	メガピクセルボートレンズ
	焦点距離	3.6mm
	画角	水平視野角度 約91度
投光性能	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED掃射距離	最大約20m
	赤外線LED監視距離	最大約10m
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
カメラソフトウェア性能		
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート/デイ/ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
	プライバシーマスキング機能	オフ/オン(4エリア設定可能)
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク		
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
カメラ本体		
電源・カメラ本体・その他	ケースの色	ガンメタ・ブラック
	本体外形寸法	65(W)×116(D)×65(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約270g ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

### 寸法図

(単位:mm)



※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。