

4CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

録画解像度は最大1080p (220万画素)

WTW-NV63H



特徴

- IPカメラ用 4CH NVR (ネットワークビデオレコーダー)
- 小型サイズで置き場所に困らない
- 録画解像度は最大1080p (220万画素)
※接続するカメラに依存されます
- ルーター機能を内蔵しており、ルーターがない環境でもネットワーク構築してIPカメラを運用することが可能
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応 (1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- ※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルアドレスである必要があります。上りの実行速度は、最低3bpsの回線を推奨します。

仕様

商品名		WTW-NV63H
映像	入力	4入力(ネットワーク接続) ※最大入力解像度は220万画素(1080p)に対応
	出力	1×メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	1入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子)
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	無
表示	USB	USB2.0×2(後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	フレームレート	NTSC : 120fps
	表示解像度	1920×1080 / 1280×720
録画	表示モード	1画面 / 4分割
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
再生	録画フレームレート(NTSC)	最大25fps
	再生時画面表示	1画面/4画面
	再生画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有、2~5倍デジタルズーム ※マウスで位置を選択
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows 7/8/8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	有
	Onvif	対応
対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末(SoCatch)	
検索再生	カレンダーからの日時検索	
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声/バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有
OSD & DVR Control	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウスでの操作
	Pan/Tilt/Zoom Control	-
電源・本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	ブラック
	外形寸法	200(W)×200(D)×50(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約0.7kg (HDD 含まず)
	動作可能周囲温度	0~40度
動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態	
消費電力	最大24W	

寸法図

(単位:mm)

