

# 水中カメラ

アナログ41万画素 ホワイトLED・360度左右旋回機能搭載  
録画機能搭載ポータブル7インチモニター内蔵ケースセット

## WTW-WPA40W-9D



### 特徴

- 配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
- ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
- 録画機能搭載の7インチモニターセット
- 最大32GBのSDカード対応
- カメラリモコンで360度旋回が可能
- 水深50m(耐水圧6気圧)対応
- 50mの水中ケーブルを使用
- レジャーから業務まで幅広くご利用可能
- 防水性がある映像・電源ケーブル採用
- 録画機能が搭載したポータブル7インチ液晶モニター内蔵、防水性の高いカメラケース

### 仕様

商品名		WTW-WPA40W-9D	
モニターハードウェア性能	ディスプレイ性能	画面サイズ	7インチ
		表示解像度	800×480dpi
		表示方式	NTSC
	映像・音声入出力	縦横比率	16:9
		映像入力	RCAJ×1
映像出力		RCAJ×1	
音声入力		非搭載	
録画機能	スピーカー	非搭載	
	電源端子	電源入力用×1, 電源出力用×1	
	録画媒体	SDカード 最大32GBまで ※FAT32対応カードのみ	
	録画解像度	720×240	
	録画データ形式	AVI	
カメラハードウェア性能	録画コーデック	Motion JPEG Video(MJPG)	
	録画フレームレート(NTSC)	60フレーム	
	インターフェイス	OSD操作	
	センサー・映像出力性能	リモコン / パネルボタン	
		撮影素子	Sony CMOSセンサー
		有効画素数	41万画素 有効画素数38万画素
		映像出力形式	RCAP端子
	レンズ	走査方式	2:1インターレース
		同期方式	内部同期
		S/N比	48dB
搭載レンズ		1メガピクセル ボードレンズ	
投光性能	焦点距離	3.6mm	
	画角	水平視野角度 72°	
	旋回・ズーム機能	パンチルズーム(PTZ)	
	可動範囲	左右のみ可動	
	可動範囲	左右:360度	
モニターソフトウェア性能	照明LED	5mmサイズ ホワイトLED12個搭載	
	照明照射距離	約5~8m	
	照明監視可能距離	約0~2m ※水中撮影時	
	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED点灯時	
	映像出力端子	RCAP	
モニターケース本体	ケーブル型	ケーブル型・各操作ボタン	
	メニュー言語	英語	
	ディスプレイ設定	輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定	
	写真撮影	データ再生 / スナップショット	
	映像撮影	データ再生 / 録画	
カメラ本体	SDカード設定	SDカードフォーマット	
	本体材質	ABS樹脂	
	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	360(W)×280(D)×200(H)mm	
	重量	約3.95kg ※/バッテリー・アクセサリ含む	
電源・カメラ本体・その他	電源	バッテリー充電用:DC12V電源アダプター バッテリー:DC12V 4.5A出力	
	バッテリー電池	5Ah/バッテリー ※4~6時間連続可動可能	
	周辺動作温度	-20~50℃	
	付属品	モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー	
	本体材質	プラスチック	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	黒・クリア	
	本体外形寸法	φ97×151(H)mm	
	耐水圧	水深50m 6気圧	
	本体重量	約0.9kg	
	冷却ファン/保温ヒーター	非搭載	
周辺動作温度	-20~50℃		
付属品	マニュアル		

※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。

### 寸法図

(単位:mm)

