

HD-SDI/EX-SDI 屋外軒下用 赤外線カメラ

220万画素の高画質HD-SDI/EX-SDIカメラ

WTW-HDR222



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmボートレンズ搭載
- 水平視野角度約91度
- 大型赤外線LED搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- 暗さに強い感度アップ機能搭載
- プライバシーマスキング機能搭載
- デイナイト機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 軒下の天井面に設置可能
※専用モニター・専用DVRで御使用下さい

仕様

| 商品名 | WTW-HDR222 |
|--------------|---|
| 撮像素子 | 1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー |
| 総画素数 | 220万画素 有効画素数210万画素 |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| 水平解像度 | 1100TV本以上 |
| 映像出力形式 | 1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) |
| 映像出力解像度 | HD-SDI/EX-SDI 出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります) |
| 映像出力端子 | HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ) |
| 電源入力端子 | φ2.1DCJ |
| 音声 | 無 |
| 対応周波数(赤外線) | 850nm |
| 赤外線LED | 850nm 特殊 LED 90°タイプ |
| 赤外線LED掃射距離 | 最大約20m |
| 赤外線LED監視距離 | 最大約8m |
| ICR機能 | 有 |
| OSDメニュー | 日本語 |
| ホワイトバランス | オート / マニュアル |
| 電子感度アップ(DSS) | オフ、×2、×4、×8、×16、×32 |
| ノイズ除去機能(DNR) | オフ / 低 / 中 / 高 |
| 明暗補正(WDR) | オフ(5段階レベル調整可能) / オン |
| ハイライト補正(HLC) | 無 |
| デイ & ナイト | オート / カラー / モノクロ ※こちらのモデルはカラーで御利用下さい |
| ACE機能 | オフ / オン |
| モーション機能 | オン / オフ |
| マスキング | オフ / オン(14エリア) |
| 映像反転機能 | オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転) |
| デジタルズーム機能 | 1.0~8倍(8倍デジタルズーム) |
| S/N比 | 52dB |
| レンズ | 3.6mm メガピセル対応ボートレンズ |
| 画角 | 水平角度約91度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時 |
| 最低被写体照度 | 0Lux ※白黒設定時 |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ |
| 外形寸法 | φ120(W)×95(H)mm |
| 重量 | 約525g |
| 電源 | DC12V / 約450mA |

寸法図

(単位:mm)

