

中型赤外線カメラ

デュアルモーターレンズ採用

WTW-R82B/82W

オプションのリモコンにて、モニター側で
望遠・広角の操作が可能に! ピント調整自動



塚本韓国工場生産



特徴

- 屋内外設置可能
- SONY 1/3 CCD・41万画素 有効画素数38万画素
- 550TV本(カラー)・600TV本(白黒)の高解像度
- 2.8~11mmオートアイリス・パリアフォーカルレンズ
- 水平角度約81~24度の間で調整が可能
- 赤外線LED 850nm 42個
- 赤外線夜間監視距離最大約25m
- DAY & NIGHT CCDカメラ
- OSDメニュー表示・3DNR機能・D-WDR機能搭載
- 最大256倍感度アップ機能付き
- スマートIR機能搭載で白ゆけ防止
- 感度UP機能を搭載した赤外線カメラ
- 32倍デジタルズーム機能
- モーションセンサー機能
- リモコン(オプション)にてモニター近くで
望遠・広角の操作が可能に
- デュアルモーターレンズ採用

仕様

商品名	WTW-R82B	WTW-R82W
撮像素子	SONY 1/3 CCD	
総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	カラー時:550TV本 白黒時:600TV本	
映像出力方式	NTSC方式	
赤外線LED	5mm LED 850nm 42個	
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線照射距離	最大約30m	
赤外線監視距離	最大約25m	
OSDメニュー	日本語メニュー	
ホフトバランス	自動追尾型 / 自動調整型 / AWC / マニュアル設定	
電子感度アップ	AUTO(×2~256) / OFF	
スマート3DNR	ON(レベル調整可能) / OFF	
F-DNR	ON / OFF / AUTO(レベル調整可能)	
D-WDR	有(レベル調整可能)	
DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO(レベル調整可能)	
スマートIR	有	
モーション機能	ON(4エリア設定・感度調整可能) / OFF	
マスキング	ON(8エリア設定・感度調整可能) / OFF	
ミラー機能	上下左右反転可能	
デジタルズーム	最大32倍 ※スマートデジタルズームとの併用はできません	
スマートデジタルズーム	最大5倍 ※デジタルズームとの併用はできません	
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ	
レンズ	2.8~11mm DCアイリスデュアルモーターレンズ	
画角	水平角度約81~24度	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
ケースの色	黒	白
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	88(W)×187(D)×85(H)mm ※取付金具含まず	
重量	約798g	
電源	DC12V / 約654mA ※光学ズーム調整・赤外線LED作動時	

リモコン



WTW-RM5 (オプション)

- WTW-R82B/82W専用リモコン
- 設置後もモニターの前で操作可能
- 光学ズーム・ピントの微調整が可能です
- 注)こちらのリモコンは、ワンケーブルユニットとの併用はできません

塚本韓国工場生産

寸法図

(単位: mm)

