

52万画素 高感度タイプ超小型カメラ

屋外設置・水平視野角度は約67度

WTW-M841F/M843P



WTW-M841F



WTW-M843P

塚本韓国工場生産



特徴

- 屋内設置可能
- 高感度タイプ超小型カメラ
- SONY 1/3 CCD
- 52万画素 有効画素数48万画素
- WTW-M841F: 3.6mm ボードレンズ
水平視野角度は約67度
低照度の環境下でも撮影が可能です
スマート3DNR機能搭載でノイズを軽減
デイ・ナイト切替機能搭載
ワイドダイナミックレンジ機能搭載
最大256倍感度アップ機能搭載
- WTW-M843P: 3.7mm ピンホールレンズ
水平視野角度は約67度

仕様

商品名	WTW-M841F	WTW-M843P
撮像素子	SONY 1/3 CCD	
総画素数	52万画素 有効画素数48万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期	
水平解像度	700TV本以上	
映像出力方式	NTSC方式	
対応周波数(赤外線)	-	
OSDメニュー	日本語メニュー	非対応
ホワイトバランス	自動追尾型/自動調整型/AWC/マニュアル設定	無
感度アップ	AUTO (×2~256) / OFF	無
スマート3DNR	ON (レベル調整可能) / OFF	無
F-DNR	ON / OFF / AUTO (レベル調整可能)	無
D-WDR	有 (レベル調整可能)	無
DAY & NIGHT	カラー/白黒/AUTO (レベル調整可能)	無
スマートIR	-	無
モーション機能	ON (4エリア設定・感度調整可能) / OFF	無
マスキング	ON (8エリア設定・感度調整可能) / OFF	無
ミラー機能	上下左右反転可能	無
デジタルズーム	最大32倍 ※スマートデジタルズームとの併用はできません	無
スマートデジタルズーム	最大5倍 ※デジタルズームとの併用はできません	無
S/N比	52dB	
接続端子	映像: BNC/J端子 / 電源: Φ2.1 DCJ	
レンズ	3.6mm ボードレンズ	3.7mm ピンホールレンズ
画角	水平角度約67度	水平角度約67度
最低被写体照度	カラー時: 0.05 白黒時: 0.0001Lux (感度アップ時) / F1.8	カラー時: 0.05
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	38.5 (W) × 37 (H) × 33.5 (D) mm 取付金具含まず、突起物含む	34.5 (W) × 34.6 (H) × 15 (D) mm 取付金具含まず、突起物含む
重量	約55g	
電源	DC12V / 約150mA	DC12V / 約120mA

寸法図

(単位: mm)

