

AHD 16CHデジタルレコーダー

AHD136万画素(720P)・アナログ兼用モデル

WTW-DA916G 16CH DVR



生産国:中国



特徴

- AHD・アナログカメラ兼用16CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は100万画素(720p)
- 最大15fpsで録画可能
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属
- GIDでスマートフォンに対応

仕様

商品名		WTW-DA916G
映像	入力	16入力(BNCJ端子)AHDカメラ(720P)、又はアナログカメラ入力に対応各カメラ入力はCH1~CH4、CH5~CH8が連動します 【接続可能な例】 全CHにアナログ入力、全CHにAHD(720P)入力もしくは CH1~CH4⇒AHD CH5~CH8⇒アナログ
	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	有
音声	入力	8入力(RCAJ端子) 1出力(RCAJ端子)
	出力	※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、 音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります ※HDMIで映像出力している場合は外部スピーカーを推奨しております
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※各最大4TBで合計8TBまで
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	4入力・1出力
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×3(フロント×1、後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	動作可能周囲温度	0~40度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
外形寸法	370(W)×280(D)×72(H)mm ※突起物含む	
重量	約2kg	
電源	最大60W	
表示	フレームレート	NTSC :ライブ映像480fps
	表示モード	1画面/4分割/9分割/16分割※録画内容の再生時は、1画面/4分割
録画	映像圧縮	H.264
	解像度	1280×720
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
録画フレームレート(NTSC)	AHD 1280×720(720p)で全チャンネル合計240fps アナログカメラ入力時の解像度は928×480(960H) 240fps	
再生	画面表示	1画面 / 4分割
	再生フレームレート	NTSC:240fps/15fps×16CH
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows7/8/8.1/10
	ネットワークソフト	IE(インターネットエクスプローラ)
	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
検索再生	カレンダーからの日時検索	
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
アラーム	モーション録画機能	有
	モーションエリア設定	有
	モーション感度設定	有
OSD & DVR Control	言語	多言語対応
	リモコン	専用リモコンにて対応
	操作ボタン	フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)

寸法図

(単位:mm)

