

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD220万画素(1080P)/136万画素(720P)・TVI・アナログ兼用モデル

WTW-DA64H 4CH DVR



生産国:台湾



特徴

- AHD・TVI・アナログカメラ兼用4CHデジタルレコーダー
- 録画解像度は、200万画素(1080P)/100万画素(720P)
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- EMAILアラーム機能
- アナログカメラ入力時の解像度は944×480(960H)
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル

仕様

商品名	WTW-DA64H	
映像	入力	4入力(BNCJ端子) ※AHD・TVI・アナログカメラ入力に対応
	出力	BNCJ端子:メイン出力×1, HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
	HDMI出力	有
音声	入力	1入力(RCAJ端子)
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続がミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて交換する必要があります
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	外付けHDD	無
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	外形寸法	281(W)×216(D)×55(H)mm ※突起物含む
表示	重量	約1.45kg(HDD含まず)
	電源	最大60W
	フレームレート	NTSC:ライブ映像120fps
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99秒
録画	表示モード	1画面/4分割/オートシークエンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	1920×1080 / 1280×720 / 640×360
	画質	10~100レベル
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	録画解像度720P→最大120fps(各チャンネルの合計フレーム数) 録画解像度1080P→最大60fps(各チャンネルの合計フレーム数)
	アラーム後録画時間	有 0~100秒
	アラーム前録画機能	有 0~5秒
	アラームインターバル機能	無
	画面表示	1画面 / 4分割
再生	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	スナップショット	有
	再生スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×6,×8,×16,×32)/コマ送り/一時停止
ネットワーク	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	WindowsVISTA/7/8/8.1, Mac OS X
	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数	1管理者+7ユーザー
	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索
バックアップ	インターフェイス	USB2.0
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
アラーム	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 (30×15個の枠目でマスキング可能)
	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
OSD & DVR Control	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオンログアウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語/英語/中国語/韓国語/その他
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作	マウスでの操作を推奨
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)

寸法図

(単位:mm)

