

AHD 屋外ドーム型パンチルトカメラ

136万/220万画素・光学18倍ズーム機能搭載

WTW-ADY28NE
WTW-ADY28HE



塚本韓国工場生産



特徴

- 屋内・外設置可能 AHDドーム型赤外線カメラ
- 光学18倍ズーム機能搭載
- 360度回し続ける事が出来ます
- ツアー(スキャン) 登録(プリセット) した場所を自由にオートで スキャンさせることが出来ます
- 旋回機能(PTZ機能) 搭載
- 赤外線12mm LED 850nm を14個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- WTW-ADY28NE: 136万画素 CMOSセンサー搭載
AHD出力: 1280×720(720P)
- WTW-ADY28HE: 220万画素 CMOSセンサー搭載
AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADY28NE	WTW-ADY28HE
撮像素子	1/3 inch Mega pixel Sony CMOS Sensor	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
総画素数	136万画素	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	1100TV本
映像出力形式	AHD720p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC) ※アナログカメラ出力に切替可能	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720(720P)	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
赤外線LED	12mm LED 14個搭載	
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約30m	
赤外線LED監視距離	最大約15m	
ICR機能	有	
OSDメニュー	英語	
ホワイトバランス	AUTO / MANUAL	
DNR	有	
WDR	AUTO / MANUAL	
モーション機能	ON / OFF	
マスキング	有	
ミラー機能	有	
カメラコントロール	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)	
光学ズーム機能	有(18倍光学ズーム)	
パン/チルト角度	パン(横旋回)→360°エンドレス / チルト(縦旋回)→90°	
パンスピード	最大300度/秒	
チルトスピード	最大150度/秒	
プリセット機能	有(128箇所)	
クルーズトラック機能	6トラック	
スキャントラック機能	3トラック	
S/N比	50dB	
接続端子	映像: BNCJ端子 / 電源: Φ2.1DCJ / リモコン: RCAJ端子	
レンズ	5~95mm(光学18倍ズームレンズ)	
画角	水平角度約60~3.3度	
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	Φ234(W)×398(H)×350(D)mm ※壁面用取付金具含む	
重量	約5380g ※壁面用取付金具含む	
電源	DC12V	

寸法図

(単位:mm)

