

小型集音マイク

小型で高性能なコンデンサーマイク

WTW-C06/06B



特徴

- WTW-C06: 先端部分は直径6.5mmの超小型マイク
- WTW-C06B: 両面テープで固定が可能・音声も録音するときに最適
- 商談の記録・現場の状況把握に最適
- カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です
※基板ユニットに直接配線が接続されておりますので、取り扱いは十分に御注意ください

仕様

商品名	WTW-C06	WTW-C06B
マイクロフォン	コンデンサーマイク	
音声出力コネクタ	RCAJ端子	
電源入力コネクタ	Φ2.1DCジャック	
電源	DC12V 110mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	マイク本体部分: 7.5(W)×61(D)×6.5(H)mm マイク先端部分:Φ6.5mm	マイク本体部分: 20(W)×43(D)×11(H)mm
重量	約15g	約24g

天井取付型検知機型集音マイク

WTW-C8SW/C8KM



特徴

- 検知機型/スイッチ型カムフラージュ集音マイク
- 集音能力に優れたコンデンサーマイク搭載
- 商談の記録・現場の状況把握に最適
- カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です

仕様

商品名	WTW-C8SW	WTW-C8KM
マイクロフォン	コンデンサーマイク	
音声出力コネクタ	RCAJ端子	
電源入力コネクタ	Φ2.1DCジャック	
電源	DC12V 110mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	88.5(W)×15(D)×88(H)mm	Φ105(W)×49.5(H)mm
重量	約63g	約120g

高性能ノイズキャンセラー搭載 小型集音マイク

WTW-C8NC



- ノイズキャンセラー搭載の集音マイク
- 周囲の雑音を抑えるワンランク上の集音マイク
- 小型ボックスタイプの集音マイク
- 商談の記録・現場の状況把握に最適
- マイクを2個搭載しています。
- カメラと別の場所に設置すればより近い場所からの集音が可能です

商品名	WTW-C8NC
マイクロフォン	コンデンサーマイク
音声出力コネクタ	RCAJ端子
電源入力コネクタ	Φ2.1DCジャック
電源	DC12V 110mA
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	マイク本体部分:27.4(W)×49.5(D)×14.3(H)mm
重量	約30g