

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

136万画素1280×960(1fps~25fps)

WTW-PR29NE

WTW-PRP29NE PoE IPカメラ



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 136万画素 1280×960(1fps~25fps)
- 3.6mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約72度
- 赤外線LED 30個 照射距離最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PRP29NE: PoE対応モデル
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PR29NE	WTW-PRP29NE	
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7CMOS image sensor		
	総画素数	1280×960		
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮		
	映像出力解像度	1280×960(720P)/1280×720/640×480/320×240/176×144		
	映像圧縮出力形式	H.264		
	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)		
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式		
	同期方式	内部同期方式		
	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセル対応ボートレンズ		
投光性能	画角	水平角度約72度		
	対応周波数	850nm / 940nm		
	ICR機能	有		
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 30個 850nm		
	赤外線照射距離	最大約20m		
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約10m		
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時		
	内蔵マイク	非搭載		
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子		
映像調節性能	PoE	無	有	
	録画媒体	無		
	設定画面(OSDメニュー)	英語		
	シャッター速度	1/3, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000		
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート		
	AGC機能	オート / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db		
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール		
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent		
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(オフ, 低, 中, 高)		
	明暗補正	D-WDR : オフ / 低 / 中 / 高		
	逆光補正	BLC: オフ / オン		
	明度調節機能	1~100段階指定(デフォルト 50)		
	彩度調節機能	1~100段階指定(デフォルト 50)		
	シャープネス機能	1~100段階指定(デフォルト 50)		
	映像反転機能	上下 / 左右		
	モーション機能	低 / 中 / 高 (※192ブロック指定)		
	プライバシーマスク	4エリア (※192ブロック指定)		
	カメラネーム	英数字最大20文字設定		
	ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
		視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠(ANYAN)	
ネットワークプロトコル		TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/R TSP/DHCP/DNS		
アクセスセキュリティ		ID/パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID/パスワードは設定可能		
ONVIF		対応		
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数を記述(例:3ユーザー ※画質設定により変動します)		
	録画機能	非搭載		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム		
	本体配色	ブラック&アイボリー		
	本体外形寸法	66(W)×64(H)×111(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません		
	本体重量	約318g ※取付金具含む		
	電源	DC12V 約478mA	PoE または DC12V 約478mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃			
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ			

寸法図

(単位:mm)

