

32CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応

WTW-NV832 WTW-NV832P



WTW-NV832



WTW-NV832P



特徴

- 遠隔監視対応IPネットワークNVR 32ch
- 19インチサーバーラックマウント型筐体
- 5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応 H264
- IPカメラ最大32台を接続可能
- モニター出力 HDMI/VGA/CVBS対応
- 本体メニューは多国言語に対応
- 各入力最大25fpsまで設定可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- WTW-NV832:ハードディスクが最大7台(28TB)搭載可能
- WTW-NV832P:PoE給電対応!
PoE NVR 16CH DC48V PoE一ータル 16A
LANケーブル一本で設置可能

仕様

商品名	WTW-NV832	WTW-NV832P	
映像・音声	カメラ入力台数	32台(ネットワーク接続のみ)	PoE接続:16台 (DC48V PoE一ータル 16A) ※PoE、ネットワーク接続を含めて最大32台接続可能
	カメラ入力タイプ	IPネットワークカメラ	
	チャンネルグループ	チャンネルグループなし	
	入力可能解像度	最大500万画素	
	モニター出力タイプ	HDMI×1, D-sub15×1, CVBS×1	
	モニター出力解像度	1920×1080 / 1366×768 / 1280×1024 / 1024×768	
インターフェイス	音声入力台数	1台	
	音声入力タイプ	RCAP接続可能なマイク	
	内蔵ハードディスク	7台(SATA対応) 各ポート最大4TB / トータル最大28TBまで	4台(SATA対応) 各ポート最大4TB / トータル最大16TBまで
		外付けハードディスク	1台(eSATA) 最大4TBまで
	ネットワーク	10/100/1000イーサネットポート×1 ※PoE非対応	10/100/1000イーサネットポート×1 PoE対応10/100/1000イーサネットポート×16
	USB	前面:USB2.0×1 背面:USB3.0×1 / USB2.0×1 ※バックアップ用USBメモリ接続・マウス接続時に使用	
	アラームセンサー	入力:4 / 出力:2	非搭載
	RS485	非搭載 ※IPカメラのみPTZ動作可能	PTZ信号用
	電源スイッチ	前面:電源ボタン / リセットボタン	背面:電源スイッチ
	ステータスLED	前面:電源ランプ / ハードディスクアクセスランプ	
電源コネクタ	2.1DCJ		
操作メニュー・OSD	対応言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 他	
	カメラタイトル	多言語対応	
映像・音声リアルタイム視聴	表示画面モード	1画面フルスクリーン/4分割/9分割/16分割/25分割/32分割表示	
	最大表示フレームレート	各チャンネル:25fps / 全チャンネル:800fps ※NTSC設定の場合	
	音声再生	指定されたチャンネルのみ再生	
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能	
映像・音声録画	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / モーション検知録画	
	最大録画フレームレート	各チャンネル:25fps / 全チャンネル:800fps	
	データ圧縮タイプ	H.264	
	録画解像度	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)	
映像・音声データ再生	データ検索	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	再生モード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り	
	表示画面モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示	
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能	
データバックアップ	映像データ拡張子	H.264圧縮された音声なし映像データ:mp4	
	スナップショット	JPG画像出力	
	ログデータ	バックアップ可能	
	バックアップ機器	USBフラッシュメモリ ※最大32GBまでネットワークバックアップ ※iSCSI接続のみ	
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	外部接続サービス	DDNS	
	アクセス対応端末	PC:Windows®10/8.1/8/7 スマートフォン:Android® / iPhone	
	アクセスプログラム	PC:Internet Explorer 11 Android:TTC WS VIEW / iOS:TTC WS VIEW	
	接続ユーザー数	3ユーザー	
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
保全機能	モーションアラーム通知	メール通知	
	ハードディスク診断	有	
	スケジュール再始動	時刻指定	
通知機能	システムアップデート	USB / ネットワークからのファームウェアアップデート	
	アラーム	アラーム・モーション・システムエラー時ブザー鳴動	
その他設定・機能	モーションエリア範囲	有	
	モーション感度設定	有	
電源・本体・その他	本体材質	パネル部:プラスチック ケース部:アルミニウム	
	本体配色	黒	
	本体外形寸法	490(W)×501(D)×92(H)mm 490(W)×432(D)×45(H)mm	
	本体重量	約7.5kg	
	電源	DC12V	
	周辺動作温度	0度~55度	
	付属品	電源アダプタ / マニュアル / CD	

寸法図

(単位:mm)

