

IPカメラ 屋内用 パンチルト型赤外線カメラ

高画質100万画素・遠隔監視・WiFi対応

WTW-IP887



特徴

- 遠隔監視対応のIPネットワークカメラ
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 高画質100万画素 1280×800
- 3.3mmポードレンズ・水平視野角度約66度
- 動体検知録画及びメール送信機能搭載
- 双方向通話可能
- スケジュール録画機能搭載
- マイクロSDカードに録画します
- 最大36台同時監視可能(PCのみ)
- 横に130°縦に90°のパンチルト可動監視が可能
- WiFi対応で簡単設置
- 【ご注意】
対応OSはWindows 7/8/8.1/10
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-IP887	
センサー・映像出力性能	撮像素子	100万画素 1/4" CMOS image sensor	
	総画素数	1280×800	
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×800/1024×768/640×480/320×240/160×120	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	30fps (1~5、10、15、20、25、30fps 自動設定も可能)	
	音声		オーディオモニタリング用マイク内蔵
			アラームと半双方向音声用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック オーディオ圧縮:G.711
	LED表示機能		インターネット接続状態インジケータ
			イーサネット接続状態インジケータ
		マイクロSDカード録画状態表示用インジケータ	
	Wi-Fi	WPS機能で自動設定	
レンズ	搭載レンズ	3.3mm ポードレンズ	
	画角	水平角度約66度	
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	水平/垂直 旋回可能	
	可動範囲	水平方向:視野範囲130° 垂直方向:視野範囲 90°	
投光性能	対応周波数	850nm	
	赤外線LED	有	
	最低被写体照度	通常時:1Lux / 赤外線LED作動時:0LUX	
インターフェイス	内蔵マイク	有	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45	
	録画媒体	マイクロSDカード 最大32GB クラス10	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10/8.1/8/7・iPhone・Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非対応 iOS:mCamview Android:mCamview	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード設定可能	
	ワイアレスネットワークセキュリティ	無線LANのWEPとWPA/WPA2セキュリティモード*	
	モーションアラーム機能	有(有効距離7m)	
	録画性能	録画機能	有
録画解像度		1280×800/1024×768/640×480/320×240/160×120	
録画フレームレート		30fps(ネット環境により変動)	
録画モード		常時録画/モーション録画	
録画可能容量		最大32GB	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	ABSプラスチック	
	本体配色	ホワイト&ブラック	
	防水性能	なし	
	本体外形寸法	91(W)×100(D)×120(H)mm	
	本体重量	約350g	
	電源	DC12V / 約1A	
	周辺動作温度	0℃~50℃	
	カメラ設置	壁取付 / 天井取付	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

