

屋外用 小型IPネットワークカメラ

220万画素 小型低照度IPネットワークカメラ

WTW-P27HT



特徴

- 屋内外の遠隔監視対応小型モデル
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 夜間少しの明かりでカラー監視可能な低照度モデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 220万画素 1920×1080(3fps~30fps)
- 3メガピクセル 3.6mmレンズ搭載
- 水平視野角度約91度の広角型
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 64GBの内蔵メモリーを搭載しているので、録画データを保存可能です

【ご注意】

複数台同時監視をされる際はインターネット回線は 光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください
インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。

仕様

商品名		WTW-P27HT
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 CMOS 低照度対応 image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	3~30fps(秒間コマ数)
レンズ	走査方式	ブロックレスリプスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセルレンズ装着
投光性能	画角	水平角度約91度
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
インターフェイス	最低被写体照度	0.1Lux(カラー)
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
映像調節性能	録画媒体	非搭載
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/3, 1/8, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/60, 1/120, 1/180, 1/240, 1/300, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/6000, 1/8000
	スローシャッター速度	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/20, Close
	オートゲインコントロール(AGC)	8× / 16× / 32× / 48× / 64×
	電子感度アップ(OSS)	オフ / オート
	高画質感度アップ(ACE)	非対応
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール
	ホワイトバランス	Auto/Manual/SunLight/Cloudy/IncandescentLight/CoolWhiteFluorescent / SodiumLight
	ノイズ補正(DNR)	3DNR:1~255段階指定(デフォルト 128)
	明暗補正	WDR : オフ / オン 0~255段階指定
	逆光補正	BLC:オフ / オン
	偽色除去	オフ / オン
	明度調節機能	1~255段階指定(デフォルト 128)
	彩度調節機能	1~255段階指定(デフォルト 128)
	色相調節機能	1~255段階指定(デフォルト 128)
	シャープネス機能	1~255段階指定(デフォルト 128)
	映像反転機能	上下 / 左右
	モーション機能	低 / 中 / 高 (※192ブロック指定)
	プライバシーマスク	4エリア (※192ブロック指定)
カメラネーム	英数字最大36文字設定	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	視聴・操作アプリ	iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	アクセスセキュリティー	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミ
	本体配色	ブラック&アイボリー
	本体外形寸法	66(W)×111(D)×64(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約366g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約250mA
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

