

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

220万画素・低照度カメラ 解像度は1920×1080

WTW-PB93HT



特徴

- 屋内の遠隔監視対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワーク低照度カメラ
- 夜間少しの明かりでカラー監視可能な低照度モデル
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- CSマウントを採用、レンズ交換も可能
- 220万画素 1920×1080 (3fps~30fps)
- 3メガピクセル 3.6mmレンズ搭載
- 水平視野角度約91度の広角型
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォラム)
- 64GBの内蔵メモリーを搭載しているので、録画データを保存可能です

仕様

商品名		WTW-PB93HT
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 Sony製 1/2CMOS 低照度対応 センサー搭載
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080 (1080P) / 1280×720 (720P)
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	3~30fps (秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセルCSマウントレンズ装着
投光性能	画角	水平角度約91度
	対応周波数	850nm/940nm
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0.1Lux (カラー)
映像調節性能	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	録画媒体	非搭載
	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	1/3, 1/8, 1/10, 1/15, 1/20, 1/30, 1/60, 1/120, 1/180, 1/240, 1/300, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/6000, 1/8000
	スロースッター速度	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/20, Close
	オートゲインコントロール (AGC)	8× / 16× / 32× / 48× / 64×
	電子感度アップ (DSS)	オフ / オート
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール
	ホワイトバランス	Auto / Manual / SunLight / Cloudy / IncandescentLight / CoolWhiteFluorescent / SodiumLight
	ノイズ補正 (DNR)	3DNR: 1~255段階指定 (デフォルト 128)
	明暗補正	WDR : オフ / オン 0~255段階指定
	逆光補正	BLC: オフ / オン
	偽色除去	オフ / オン
	明度調節機能	1~255段階指定 (デフォルト 128)
	彩度調節機能	1~255段階指定 (デフォルト 128)
	色相調節機能	1~255段階指定 (デフォルト 128)
	シャープネス機能	1~255段階指定 (デフォルト 128)
	映像反転機能	上下 / 左右
	モーション機能	低 / 中 / 高 (※192ブロック指定)
	プライバシーマスク	4エリア (※192ブロック指定)
カメラネーム	英数字最大36文字設定	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID/パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミ
	本体配色	ブラック&アイボリー
	本体外形寸法	67 (W) × 75 (D) × 65 (H) mm
	本体重量	約366g
	電源	DC12V / 約290mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	電源アダプター	

寸法図

(単位: mm)

