

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

136万画素/220万画素 IPネットワークカメラ

WTW-PB93NE

WTW-PB93HE

WTW-PBP93HE PoE IPカメラ



特徴

- 屋内用 カラーIP BOXカメラの遠隔監視対応
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- CSマウントタイプ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- WTW-PB93NE: 136万画素 CMOS image sensor
1280×960(1fps~25fps)
- WTW-PB93HE: 220万画素 フルHD
1920×1080(1fps~25fps)
- WTW-PBP93HE: 220万画素 フルHD PoE対応
1920×1080(1fps~25fps)
PoE 対応モデル
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は
光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PB93NE	WTW-PB93HE	WTW-PBP93HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7 CMOS image sensor	220万画素 1/2.7 CMOS Sony image sensor	
	総画素数	1280×960	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮		
	映像圧縮出力形式	H.264		
	映像フレーム数	最大25fps		
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式		
	同期方式	内部同期方式		
	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応		
投光性能	画角	-		
	対応周波数	850mm / 940nm		
	ICR機能	有		
	赤外線LED	無		
インターフェイス	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux		
	内蔵マイク	無		
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX, AutoMDIX, RJ-45		
	PoE	無		有
	落雷保護機能	無		
映像調節性能	録画媒体	無		
	設定画面(OSDメニュー)	英語		
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート		
	ACE機能	高, 中, 低 (明暗比の調整機能)		
	DAY&NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります		
	ホワイトバランス	オート / マニュアル / ワンプッシュ		
	フリッカレス	ON/OFF		
	明暗補正	D-WDR 高, 中, 低		
	逆光補正	BLC 有		
	映像反転機能	有		
ネットワーク機能	モーション機能	オフ / オン		
	プライバシーマスク	オフ / オン		
	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android		
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載		
		iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)		
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS		
	セキュリティ	ID//パスワード設定可能		
ONVIF	対応			
最大接続数	3箇所 (画質設定により変動します)			
録画性能	録画機能	無		
	本体材質	アルミニウム		
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ブラック&アイボリー		
	本体外形寸法	67(W)×65(H)×75(D)mm		
	本体重量	約360g		
	電源	DC12V/約180mA	DC12V/約185mA	PoE受電または12V電源
	周辺動作温度	-10℃~50℃		
	付属品	電源アダプター		

寸法図

(単位:mm)

