

# 屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

## 400万画素PoE対応IPネットワークカメラ

### WTW-PBP520YE PoE IPカメラ



※ レンズはオプションです



### 特徴

- 屋内用の遠隔監視対応モデル
  - 400万画素の高画質追求モデル
  - 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
  - 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
  - CSマウントレンズ対応
  - 400万画素 2240×1680 (1fps~25 fps)
  - OSDメニュー操作可能
  - プライバシーマスキング機能搭載
  - モーション検知機能搭載
  - PoE対応モデル
  - ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 【ご注意】  
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。  
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。  
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

### 仕様

商品名		WTW-PBP520YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2240×1680
	プロセッサ	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2240×1680
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)
レンズ	走査方式	ブロックレシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応
投光性能	面角	—
	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	非搭載
インターフェイス	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux
	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
映像調節性能	PoE	搭載
	録画媒体	非搭載
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	1/3, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
	AGC機能	オート / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート
	ACE機能	非対応
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(オフ, 低, 中, 高)
	明暗補正	D-WDR : オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	BLC: オフ / オン
	明度調節機能	1~100段階指定(デフォルト 50)
	彩度調節機能	1~100段階指定(デフォルト 50)
シャープネス機能	1~100段階指定(デフォルト 50)	
ネットワーク機能	映像反転機能	上下 / 左右
	モーション機能	低 / 中 / 高 (※192ブロック指定)
	プライバシーマスク	4エリア (※192ブロック指定)
	カメラネーム	英数字最大20文字設定
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	視聴・操作アプリ	iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
録画性能	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
	最大接続数	同時ログイン可能台数を記述 (例:3ユーザー ※画質設定により変動します)
	録画機能	非搭載
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	64(W)×63.5(H)×120(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約325g
	電源	PoE または DC12V
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

### 寸法図

(単位:mm)

