

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

136万画素 1280×960 (1 fps～25 fps)

WTW-PR75NE

WTW-PRP75NE PoE IP カメラ



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 136万画素 1280×960 (1 fps～25 fps)
- 2.8～12mm / パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載)
- 水平視野角度約87～32度
- 赤外線LED 42個 照射距離最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PRP75NE: PoE対応モデル
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PR75NE	WTW-PRP75NE
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1280×960	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960 (720P) / 1280×720 / 640×480 / 320×240 / 176×144	
	映像圧縮出力形式	H.264	
レンズ	映像フレーム数	1～25fps (秒間コマ数)	
	走査方式	ブロックレスビュースキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8～12mm 3メガピクセル対応 / パリフォーカルレンズ	
投光性能	画角	水平角度約87～32度	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 42個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約30m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約15m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT / 100BaseTX / Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	有
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	1/3, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート	
	AGC機能	オート / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db	
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール	
	ホワイトバランス	Auto / Fixed / Manual / Natural / Fluorescent / Warm Light / Incandescent	
	ノイズ補正 (ONR)	3DNR (オフ, 低, 中, 高)	
	明暗補正	D-WDR : オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC: オフ / オン	
	明度調節機能	1～100段階指定 (デフォルト 50)	
	彩度調節機能	1～100段階指定 (デフォルト 50)	
	シャープネス機能	1～100段階指定 (デフォルト 50)	
	映像反転機能	上下 / 左右	
モーション機能	低 / 中 / 高 (※192ブロック指定)		
プライバシーマスク	4エリア (※192ブロック指定)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)	
	ネットワークプロトコル	TFTP / IP / HTTP / UDP / SMTP / FTP / DDNS / UPnP / NTP / PPPoE / R TSP / DHCP / DNS	
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID / パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数を記述 (例: 3ユーザー ※画質設定により変動します)	
	録画機能	非搭載	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンタ・ブラック	
	本体外形寸法	81 (W) × 79 (H) × 135 (D) mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約485g ※取付金具含む	
	電源	DC12V 約478mA	PoE または DC12V 約478mA
周辺動作温度	-10℃～50℃		
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

