

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

400万画素 2240×1680(1fps~25fps)

WTW-PR75YE



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
 - 400万画素の高画質追求モデル
 - 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
 - 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
 - 2.8~12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
 - 400万画素 2240×1680 (1fps~25 fps)
 - 赤外線LED 42個 照射距離最大約30m
 - OSDメニュー操作可能
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像をご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PR75YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2240×1680
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2240×1680
	映像圧縮出力形式	H.264
レンズ	映像フレーム数	最大25fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	2.8~12mm / パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
	画角	水平角度約 100度
投光性能	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	搭載
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 42個 850nm
	赤外線照射距離	最大約30m
	赤外線監視可能距離	最大約15m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	PoE	無
	録画媒体	無
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	1/3, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート
	AGC機能	オート / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db
	ACE機能	非対応
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(オフ, 低, 中, 高)
	明暗補正	D-WDR : オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	BLC: オフ / オン
	明度調節機能	1~100段階指定(デフォルト 50)
	彩度調節機能	1~100段階指定(デフォルト 50)
	シャープネス機能	1~100段階指定(デフォルト 50)
	映像反転機能	上下 / 左右反転可能
	モーション機能	オフ / オン
プライバシーマスク	オフ / オン	
カメラネーム	英数字最大20文字設定	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	視聴・操作アプリ	iOS: secureeye Android: 安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数を記述(例: 3ユーザー ※画質設定により変動します)
電源・カメラ本体・その他	録画機能	非搭載
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタ・ブラック
	本体外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約485g ※取付金具含む
電源	DC12V 約478mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

