

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

PTZ (パン・チルト・ズーム機能) 赤外線LED搭載

WTW-PR883PT



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 上下左右に回転可能なPTZカメラ
- 200万画素の高画質IPネットワークカメラ
- 220万画素 フルHD1920×1080(1fps~25fps)
- 2.8~12mmの電動式パフォーカルレンズ搭載
- 光学約3倍ズーム機能搭載
- 水平視野角度約100~28度
- Φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm搭載
- 赤外線LED照射距離 最大約40m
- 水平350度・垂直 上5度 下40度の回転が可能です
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-PR883PT
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7インチ CMOS Sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式	H.264 / MJPEG
	映像フレーム数	最大25fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	搭載レンズ	2.8~12mm 光学約3倍 ズームレンズ
	画角	水平角度約100~28度
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	水平垂直旋回
	可動範囲	水平角度:左右 350度 垂直角度:上 5度 / 下 40度
投光性能	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm
	赤外線照射距離	最大約40m
	赤外線監視可能距離	最大約20m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	PoE	無
映像調整性能	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール
	ホワイトバランス	オート・マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(オフ, 低, 中, 高)
	明暗補正	WDR:有
	逆光補正	BLC:オフ / オン
	映像反転機能	上下左右反転
	モーション機能	有
	プライバシーマスク	有(1~4ブロックで指定可能)
ネットワーク機能	カメラネーム	英数字最大20文字設定
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:P6S(ビーロックエス) Android:P6S(ビーロックエス)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID//パスワード設定可能
録画性能	ONVIF	対応
	最大接続数	4箇所(画質設定により変動します)
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無 ※別途DVR(デジタルビデオレコーダー)必要
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	アイボリー
	本体外形寸法	90(W)×128(H)×151(D)mm ※壁面取付金具含まない寸法です
	本体重量	約700g※壁面取付金具含む
	電源	DC12V
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

