

# IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PR83HE

WTW-PRP83HE PoE IP カメラ



## 特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 高級感が有るガンメタ仕上げです
- 220万画素 IPネットワークカメラです
- 2.8～12mmのパフォーカルレンズ搭載
- Φ12mm LED 4個赤外線搭載 照射距離最大約30m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PRP83HE: PoE対応モデル

### 【ご注意】

複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。  
回線速度が遅いと正常に映像をご覧いただけません。  
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

## 仕様

商品名		WTW-PR83HE	WTW-PRP83HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)	
	映像圧縮出力形式	H.264/MJPEG/MJPEG4	
	映像フレーム数	1～25fps(秒間コマ数)	
レンズ	走査方式	ブロックレススキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8mm～12mm 3MP/パフォーカルレンズ オートアイリス非搭載	
投光性能	画角	水平画角約100～28度	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ12mm 赤外線 LED 4個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約30m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約20m	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	有
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	1/3, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート	
	AGC機能	オート / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db	
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(ONR)	3DNR(オフ, 低, 中, 高)	
	明暗補正	D-WDR : オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC: オフ / オン	
	明度調節機能	0～100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0～100 ※デフォルト設定: 50	
	映像反転機能	上下 / 左右	
	ネットワーク機能	モーション機能	低 / 中 / 高 (※192ブロック指定)
プライバシーマスク		低 / 中 / 高 (※192ブロック指定 / 4エリア指定)	
カメラネーム		英数字最大20文字設定	
ログイン対応端末		Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
視聴・操作アプリ		iOS: secureeye Android: 安眠 (ANYAN)	
録画性能	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/R TSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID/パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
電源・カメラ本体・その他	最大接続数	同時ログイン可能台数を記述 (例: 3ユーザー ※画質設定により変動します)	
	録画機能	非搭載	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	
	本体外形寸法	97(W)×96(H)×167(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約900g ※取付金具含む	
電源	DC12V/通常時 約140mA ※赤外線LED作動時 約566mA	PoE または DC12V	
周辺動作温度	-10℃～50℃		
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

## 寸法図

(単位: mm)

