

# 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

220万画素 温暖/寒冷地 望遠監視向け 赤外線カメラ

## WTW-PR823FH2 WTW-PR823FH6



### 特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 220万画素 1920×1080(1 fps~25 fps)
- φ5mm赤外線LED 30個 照射距離最大約60m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェイス フォーラム)
- WTW-PR823FH2: 2.8~12mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約100~28度
- WTW-PR823FH6: 6~50mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約57~5.5度

#### 【ご注意】

複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。  
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。  
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

### 仕様

商品名		WTW-PR823FH2	WTW-PR823FH6
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
レンズ	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	ブロックレススキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ	6~50mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ
投光性能	画角	水平角度約100~28度	水平角度約57~5.5度
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	φ8mm 赤外線 LED 30個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約60m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約30m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	
映像調節性能	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	1/3, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/240, 1/480, 1/960, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000	
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート	
	AGC機能	オート / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db	
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(オフ, 低, 中, 高)	
	明暗補正	D-WDR : オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC: オフ / オン	
	明度調節機能	1~100段階指定(デフォルト 50)	
	彩度調節機能	1~100段階指定(デフォルト 50)	
	シャープネス機能	1~100段階指定(デフォルト 50)	
	映像反転機能	上下 / 左右	
	モーション機能	低 / 中 / 高 (※192ブロック指定)	
プライバシーマスク	4エリア (※192ブロック指定)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	視聴・操作アプリ	iOS: secureeye Android: 安眠(ANYAN)	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/R TSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	同時ログイン可能台数を記述(例: 3ユーザー ※画質設定により変動します)	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	非搭載	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ブラック	
	本体外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず	
	本体重量	約1.84kg ※取付金具を含む重量	
電源	DC12V 約425mA		
周辺動作温度	-40℃~50℃ (内部温度-40℃~70℃)		
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

### 寸法図

(単位:mm)

