

# IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

220万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDC33HEW

WTW-PDCP33HEW PoE IPカメラ



## 特徴

- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 220万画素(1080p) 1920×1080(1fps~25fps)
- 2.8~12mmのメガピクセルパリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約100~28度
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDCP33HEW: PoE対応モデル

## 仕様

商品名		WTW-PDC33HEW	WTW-PDCP33HEW
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
レンズ	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリアフォーカルレンズ	
	画角	水平角度約100~28度	
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	無	
インターフェイス	最低被写体照度	カラー:0.8Lux 白黒:0.08Lux	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	RJ45	
映像調節性能	PoE	無	有
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	Auto / Manual 1/3,8,12,15,25,30,50,60,100,120,240,480,960,1000,2000,4000,8000,10000	
	電子感度アップ(DSS)	オフ / オート	
	AGC機能	Auto / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db	
	DAY&NIGHT	オート / デイ / ナイト / スケジュール	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(オフ, 低, 中, 高)	
	明暗補正	D-WDR : オフ, 低, 中, 高	
	逆光補正	BLC: オフ/オン	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ / オン (縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ / オン (縦12×横16サイズ内 4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字20文字		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN)	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID/パスワードの設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	録画機能	非搭載	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック	
	本体配色	ホワイト	
	本体外形寸法	Φ124(W)×100(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE または DC12V / 約410mA
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	ビス・アンカー		

## 寸法図

(単位:mm)

