

IPネットワーク 屋外用 防犯灯カメラ

220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PWV72HE WTW-PWV72HE6



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 220万画素 フルHD 1920×1080(1~25 fps)
- φ5mm ホワイト LED 54個搭載
- ホワイトLED照射距離最大約20m
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PWV72HE: 2.8~12mm 対焦点レンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約100~28度
- WTW-PWV72HE6: 6~50mm 対焦点レンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約57~5.5度
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像をご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

| 商品名 | | WTW-PWV72HE | WTW-PWV72HE6 |
|--------------|----------------|--|--------------------------|
| センサー・映像出力性能 | 撮像素子 | 220万画素 1/3 CMOS image sensor | |
| | 総画素数 | 1920×1080 | |
| | プロセッサー | RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 | |
| | 映像出力解像度 | 220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720) | |
| | 映像圧縮出力形式 | H.264 | |
| | 映像フレーム数 | 最大25fps | |
| レンズ | 搭載レンズ | 2.8~12mm 3MP/対焦点レンズ オートアイリス非搭載 | 6~50mm 対焦点レンズ オートアイリス非搭載 |
| | 画角 | 水平画角約100~28度 | 水平画角約57~5.5度 |
| | 同期方式 | 内部同期方式 | |
| 投光性能 | 対応周波数 | 非対応 | |
| | ICR機能 | 有 | |
| | LED | φ5mm ホワイト LED 54個 | |
| | ホワイトLED照射距離 | 最大約20m | |
| インターフェイス | 内蔵マイク | 無 | |
| | 映像出力端子 | RJ-45端子 | |
| | PoE | 無 | |
| 映像調節性能 | 設定画面(OSDメニュー) | 英語 | |
| | シャッター速度 | Auto / Manual 1/3, 8, 12, 15, 25, 30, 50, 60, 100, 120, 240, 480, 960, 1000, 2000, 4000, 8000, 10000 | |
| | 電子感度アップ(DSS) | オフ / オート | |
| | AGC機能 | Auto / 6db / 12db / 18db / 24db / 30db / 36db / 42db | |
| | DAY&NIGHT | オート / デイ / ナイト / スケジュール | |
| | ホワイトバランス | Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent | |
| | ノイズ補正(DNR) | 3DNR(オフ, 低, 中, 高) | |
| | 明暗補正 | D-WDR : オフ, 低, 中, 高 | |
| | 逆光補正 | BLC: オフ/オン | |
| | 明度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | |
| | 彩度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | |
| | 映像反転機能 | 上下左右反転可能 | |
| | モーション機能 | オフ / オン (縦12×横16サイズ) | |
| | プライバシーマスク | オフ / オン (縦12×横16サイズ内 4エリア設定可能) | |
| カメラネーム | 英数字20文字 | | |
| ネットワーク機能 | ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 | |
| | 視聴・操作アプリ | iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN) | |
| | ネットワークプロトコル | IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS | |
| | アクセスセキュリティ | ID/パスワード入力 ※ID/パスワードの設定可能 | |
| 録画性能 | ONVIF | 対応 | |
| | 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 録画機能 | 非搭載 | |
| | 本体材質 | プラスチック | |
| | 本体配色 | アイボリー・ブラック | |
| | 本体外形寸法 | 100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず | |
| | 本体重量 | 約1.3kg ※取付金具を含んだ重量です | |
| | 電源 | DC12V / 約561mA ※ホワイトLED作動時 | |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ | | |
| 付属品 | 角度調節六角レンチ・取付金具 | | |

寸法図

(単位:mm)

