

8CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・EX-SDIカメラ兼用DVR

WTW-5H80

WTW-DH580



特徴

- WTW-5H80:HD-SDIに対応フルハイビジョンDVR
- WTW-DH580:HD-SDI/EX-SDIに対応DVR
- 各ch最大15fpsで録画可能
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、WindowsVISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大4TBに対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名	WTW-5H80	WTW-DH580	
映像	入力	チャンネル 8入力(BNCJ端子) HD-SDI 1920×1080(1080p), 1280×720(720p) EX-SDI 非対応	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
	出力	アナログ ※アナログカメラは接続できません メイン出力 HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨 サブ出力 ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
音声	入力/出力 無 SATAデバイス SATA(HDD×1) 最大4TBに対応		
システム	センサー入力 2(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)		
	センサー出力 1(リレー出力) PTZ RS485 USB 前面/パネル USB2.0×1, 後面/パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作		
表示	フレームレート 各チャンネル:30fps / 全チャンネル:240fps ※NTSC設定の場合		
	解像度 HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1280×1024		
	シークエンス機能 各チャンネル設定可能、 スイッチング時間:3,5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能		
録画	表示モード 1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / オートシーケンス		
	映像圧縮 H.264		
	解像度 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)		
	録画画質 超高画質 / 高画質 / 標準画質 / 低画質		
	録画モード 常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画		
再生	録画フレームレート(NTSC) 各チャンネル:15fps / 全チャンネル:120fps		
	アラーム後録画時間 1秒~30分設定		
	アラーム前録画機能 1秒~30分設定		
	画面表示 1画面フルスクリーン / 4分割表示		
	画面検索方法 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索		
ネットワーク	デジタルズーム マウス操作でズーム可能		
	再生スピード 再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り		
	保存媒体 HDD		
	インターフェイス 10/100/1000イーサネット		
	プロトコル TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応		
バックアップ	アプリケーション Windows 7/8/8.1/10		
	接続ユーザー数 16ユーザー		
	CMS 対応		
	アクセス対応端末 PC:Windows®10 / 8.1 / 8 / 7 スマートフォン:Android® / iPhone		
	イベント送信 メール通知		
アラーム	検索再生 カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索		
	インターフェイス USB2.0		
	音声バックアップ 無		
	ネットワーク 有		
	バックアップデバイス ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー		
OSD & DVR Control	ファイル形式 独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能		
	バックアップデータの再生 専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能		
	モーション録画機能 有 ※各チャンネル検知録画		
	モーションエリア設定 有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能		
	モーション感度設定 低 / 中 / 高		
電源・本体・その他	言語 多言語対応		
	システムアップグレード USBからファームウェアを更新		
	Pan/Tilt/Zoom Control RS-485(Pelco-D, Pelco-P)		
	外形寸法 280(W)×245(D)×60(H) mm		
重量 約1.1kg (※HDD含まず)			
動作可能周囲温度/湿度 5度~40度 / 0~90% ※結露無き状態			
電源 DC12V 最大36W			

寸法図

(単位:mm)

