

16CH ハイブリッド用デジタルビデオレコーダー

HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-DHA517



特徴

- HD-SDI・EX-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 各ch最大30fpsで録画可能
- 音声入力16CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大16TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-DHA517	
映像	入力	チャンネル	16入力(BNCJ端子)
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
		EX-SDIカメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
		AHDカメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
		アナログカメラ	最大960H
	出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※最大1920×1080(1080p)での出力推奨
サブ出力		ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨 ※同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)	
音声	出力解像度(HDMI/VGA)	1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×1024, 1280×800, 1024×768	
	入力	16入力(RCAJ端子)	
システム	出力	1出力(RCAJ端子)	
	SATAデバイス	SATA(HDD×4) ※各最大4TBに対応 合計16TBまで搭載可能	
	センサー入出力	16入力(ノーマルオープン/ノーマルクローズ)・16出力(ループ出力)	
表示	PTZ	RS485/422	
	USB	前面パネル USB2.0×2, 後面パネル USB2.0×2 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作	
	フレームレート	NTSC:480fps	
録画	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p) D-SUB15pin出力:1280×1024	
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5,10,15,20,30,45,60秒で設定可能	
	表示モード	全画面/4分割画面/9分割画面/16分割画面/オートシーケンス	
	映像圧縮	H.264	
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/(960H)(4CIF)/(2CIF)/(CIF)	
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質	
再生	録画モード	常時録画/スケジュール録画/モーション録画/センサー録画	
	録画フレームレート(NTSC)	録画チャンネルの合計で480fps	
	アラーム前録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示/16分割表示/オートシーケンス	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索/インスタント検索/ブックマーク検索	
ネットワーク	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作	
	スピード	REW・FF(×1 ~ ×128)/コマ送り/一時停止	
	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10	
バックアップ	操作ユーザー数	16ユーザー	
	CMS	有	
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)	
	イベント送信	E-mail	
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索	
	インターフェイス	USB2.0, ネットワーク	
アラーム	音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ/USBフラッシュメモリー	
	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能	
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能	
	言語	多言語対応	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
	リモコン	専用リモコンに対応	
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (PelcoD, PelcoP)	
電源・本体・その他	外形寸法	443(W)×425(D)×90(H) mm	
	重量	約6.3kg(※HDD含まず)	
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
電源	DC12V 最大70W		

寸法図

(単位:mm)

