

4CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-DHY61



特徴

- HD-SDI・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 各ch最大30fpsで録画可能
- フロントボタンで操作可能
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大4TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-DHY61	
映像	入力	チャンネル	4入力(BNCJ端子)
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
出力	メイン出力		最大960H
	サブ出力		HDMI端子×1 ※最大1920×1080(1080p)での出力推奨
音声	入力		ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨
	出力		BNCJ端子 ※通常のモニター出力はHDMI出力を御利用ください
システム	OS		Linux
	SATAデバイス		SATA(HDD×1) 最大4TBに対応
	センサー入・出力		4入力・1出力 端子台タイプ
	PTZ		RS485
	USB		USB2.0×2(マウス操作・USBフラッシュメモリーによる/バックアップ操作)
表示	フレームレート		NTSC:120fps
	解像度		HDMI出力:1920×1080(1080p)/D-SUB15pin出力:1280×1024
	シークエンス機能		スイッチング時間 1~99秒
	表示モード		各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示 / オートシーケンス
録画	映像圧縮		H.264
	解像度		1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)
	録画画質		640×360 / 944×480 / 472×240
	録画モード		10~100(※最大値ほど高画質録画)
	録画モード		常時録画 / スケジュール(常時録画/モーション検出)
	録画フレームレート(NTSC)		全ての解像度に対して、各チャンネル最大30fps
	アラーム前録画時間		1~5秒
再生	アラーム後録画時間		10~100秒
	画面表示		各チャンネルフルスクリーン / 4分割表示
	画面検索方法		カレンダーから日付・時間 / イベント検索
	デジタルズーム		2~8倍
	スナップショット		有
	スピード		REW・FF(×4,×8,×16,×32) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体		HDD
ネットワーク	インターフェイス		10/100/1000イーサネット
	プロトコル		TCP / IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応
	アプリケーション		Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 / MAC OS X
	ネットワークソフト		IE(インターネットエクスプローラ)
	操作ユーザー数		1管理者+7ユーザー
	CMS		無
	対応携帯電話端末		スマートフォン(iPhone / Android端末)
バックアップ	イベント送信		E-mail
	インターフェイス		USB2.0
	音声バックアップ		有
アラーム	ネットワーク		有
	バックアップデバイス		ネットワークバックアップ / USBフラッシュメモリー
	モーション録画機能		有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定		有 縦12コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定		有 0~100 ※各チャンネル設定可能
	言語		日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
電源・本体・その他	システムアップグレード		USBからファームウェアを更新
	操作ボタン		フロントパネル
	Pan/Tilt/Zoom Control		RS-485 (PelcoD, PelcoP)
	外形寸法		280(W)×215(D)×57(H)mm
電源	重量		約1.15kg(HDD含まず)
	動作可能周囲温度/湿度		0度~40度 / 0~90% ※結露無き状態
	電源		DC12V 最大36W

寸法図

(単位:mm)

