

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 防犯灯カメラ

ホワイトLED48個・安心パワーセーブ機能搭載



HD-SDIカメラ
EX-SDIカメラ

WTW-VW72W
WTW-VW72W-1C



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDIのハイエンドモデル防犯灯カメラ
- 夜間は周囲を照らす街灯の役目も果たします
- 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
- 安心パワーセーブ機能搭載
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- Φ5mm ホワイトLED 48個搭載
- ホワイトLED夜間掃射距離は最大約20m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- WTW-VW72W-1C: ファンケーブルHD-SDIカメラ
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VW72W	WTW-VW72W-1C	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー	
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)	HD-SDI出力
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
レンズ	水平解像度	1100TV本以上	
	搭載レンズ	オートアイリス・パフォーカルレンズ メガピクセル対応	
	焦点距離	2.8~12mm	
	ズーム比	約4倍	
投光性能	オートアイリス機能	搭載	
	画角	水平角度約28~100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時	
	対応周波数	-	
	ICR機能	対応	
	ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 48個	
インターフェイス	ホワイト照射距離	最大約20m	
	ホワイト監視可能距離	最大約10m	
	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時	
映像調節性能	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ)	HD-SDI 端子(BNCJ)
	電源入力端子	アナログ: RCAJ (変換コード付属・映像確認用)	無
	OSDリモコン	カメラ本体一体型 十字・センター操作ボタン	無(ファンケーブル給電システム)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応	
	フリッカー補正	有	
	デジタルローシャッター(DSS)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16, ×32)	
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)	
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス	オート / ファンクション / マニュアル	
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR(低 / 中 / 高)	
	逆光補正	HLC(ハイライト補正) 20段階感度調整 BLC(バックライト) 1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)		
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能		
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)		
プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ホワイト・ブラック	
	防水性能	屋外防滴	
	本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず	
	本体重量	約1.35kg ※取付金具含まず	
電源	DC12V / 約630mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008	
冷却ファン/保温ヒーター	非搭載		
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	カメラ取付固定ネジ / カメラ角度調整用六角レンチ		

寸法図

(単位:mm)

