

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 防犯灯カメラ

ホワイトLED48個・安心パワーセーブ機能搭載

WTW-VW725W



HD-SDI カメラ

EX-SDI カメラ



特徴

- 屋外設置可能 HD-SDI/EX-SDI のハイエンドモデル 防犯灯カメラ
- 夜間は周囲を照らす街灯の役目も果たします
- 威嚇と監視のダブル効果で犯罪抑止
- 安心パワーセーブ機能搭載
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 6~50mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約5.5~57度
- Φ5mm ホワイトLED 48個搭載
- ホワイトLED夜間掃射距離は最大約20m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載

※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-VW725W
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力: 1.0Vp-p 75Ω コンポジット ※映像確認用
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス・パフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	6~50mm
	ズーム比	約8倍
	オートアイリス機能	搭載
投光性能	画角	水平角度約5.5~57度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
	対応周波数	-
	ICR機能	有
	ホワイトLED	Φ5mm ホワイトLED 48個
	ホワイトLED照射距離	最大約20m
インターフェイス	ホワイト監視可能距離	最大約10m
	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED作動時
	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) アナログ: RCAJ (変換コード付属※映像確認用)
	電源入力端子	Φ2.1DCJ
映像調節性能	OSDリモコン	カメラ本体一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	フリッカー補正	有
	デジタルスローシャッター (DSS)	オフ / オート(×2, ×4, ×8, ×16, ×32)
	高画質感度アップ(ACE)	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス	オート / ワンプッシュ / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	明暗補正	WDR (低 / 中 / 高)
	デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
	モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
	プライバシーマスク	オフ / オン(14ブロック)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト・ブラック
	防水性能	屋外防滴
	本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず
本体重量	約1.35kg ※取付金具含まず	
電源	DC12V / 約630mA	
冷却ファン/保温ヒーター	非搭載	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	カメラ取付固定ネジ / カメラ角度調整用六角レンチ	

寸法図

(単位: mm)

