

HD-SDI 屋内用 BOXカメラ

220万画素HD-SDI 超高画質防犯カメラ



WTW-VB52
WTW-VB52-1C



※ レンズはオプションです



特徴

- HD-SDI/EX-SDI ボックス型カメラ
 - 220万画素 CMOSセンサー搭載
 - 8倍デジタルズーム機能搭載
 - OSDメニュー操作可能
 - CSマウントレンズ対応
 - プライバシーマスキング機能搭載
 - モーション検知機能搭載
 - ICR機能搭載で赤外線投光器との併用が可能
 - WTW-VB52: HD-SDI/EX-SDI カメラ 220万画素
 - WTW-VB52-1C: ファンケーブルHD-SDIカメラ
同軸ケーブル1本でHD-SDI信号と電源
- ※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-VB52	WTW-VB52-1C	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー	
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
	映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)	HD-SDI 出力
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本以上	
対応レンズ	レンズマウント	CSマウント	
	オートアイリス	DC駆動 オートアイリス対応	
投光性能	対応周波数	850/940nm	
	ICR機能	有	
	最低被写体照度	0.8Lux	
インターフェイス	映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ)	HD-SDI 端子 (BNCJ)
	電源入力端子	アナログ: PCAJ (変換コード付属・映像確認用)	無
	OSDリモコン	Φ2.1DCJ	無 (ファンケーブル給電システム)
映像調節性能	設定画面 (OSDメニュー)	日本語対応	
	フリッカー補正	有	
	デジタルローシャッター (DSS)	オフ / オート (×2, ×3, ×4, ×16)	
	高画質感度アップ (ACE)	オフ / 高 / 中 / 低 (明暗比の調整機能)	
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス	オート / ワンタッチ / マニュアル	
	ノイズ補正 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR (低 / 中 / 高)	
	逆光補正	HLC (ハイライト補正) 20段階感度調整 BLC (バックライト) 1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能	
	デジタルズーム機能	有 (8倍デジタルズーム)	
	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
	モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)	
	プライバシーマスク	オフ / オン (14ブロック)	
	電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム・プラスチック
本体配色		ブラック	
防水性能		屋内用	
本体外形寸法		64 (W) × 63.5 (H) × 120 (D) mm ※取付金具含まず	
本体重量		約325g	
電源		DC12V / 約300mA	1CHタイプ: WTW-LHRP1001D 4CHタイプ: WTW-LHRP1004 8CHタイプ: WTW-LHRP1008
冷却ファン/保温ヒーター		非搭載	
周辺動作温度	-10℃~50℃		

寸法図

(単位:mm)

