

# HD-SDI/EX-SDI 屋外軒下用 赤外線ドームカメラ

220万画素超高画質・解像度は1920×1080

## WTW-HDR344B

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



### 特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ
- 夜間の暗闇での赤外線LEDで監視可能
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 解像度は解像度は1920×1080(1080p)
- 2.8～12mm/パフォーカルレンズ搭載メガピクセル対応
- 水平角度約28～100度で調整可能
- 赤外線LEDを24個搭載
- 赤外線LED夜掃射距離は最大約20m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- ICR機能搭載
- モーション検知機能・プライバシーマスキング機能搭載  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HDR344B
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI 出力:1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力:750TV本 (映像確認用 ※白黒映像になる場合があります)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子(BNCJ) アナログ出力端子(BNCJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCJ
音声	無
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm φ5mm LED 36個
赤外線LED掃射距離	最大約20m
赤外線LED監視距離	最大約10m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル / ワンタッチ
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	高, 中, 低 ※WDR機能ONの際はアナログ出力は併用できません
ハイライト補正(HLC)	20段階感度調整
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
デイ・ナイト機能	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
ACE機能	高, 中, 低 (明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン
プライバシーマスキング	オフ / オン(16エリア)
映像反転機能	ミラー:左右反転可能/フリップ:上下反転可能
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	2.8～12mm ガピクセル対応/パフォーカルレンズ
画角	水平角度約28～100度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
ケースの色	メタリック
外形寸法	φ135(W)×99.5(H)mm
重量	約705g
電源	DC12V/約480mA ※赤外線LED作動時

### 寸法図

(単位:mm)

