

HD-SDI 屋内用 赤外線ドームカメラ

高画質220万画素HD-SDI小型ドームカメラ

WTW-HDR692B
WTW-HDR692W



特徴

- 赤外線LED搭載で夜間監視対応
- 屋内用のドーム型赤外線搭載カメラ
- スッキリデザインのドーム型カメラ
- HD-SDI 220万画素 CMOSセンサー搭載
- Panasonic製の高品質CMOSセンサーを採用
- 2.8~12mmオートアイリス パリフォーカルレンズ メガピクセルレンズ搭載
- 水平角度約28~100度で調整可能
- 赤外線LEDを21個搭載
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約20m
- モーション検知機能搭載
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HDR692B	WTW-HDR692W	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic 製 CMOSセンサー	
	有効画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)	
	映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P) アナログ出力: 750TV本 (映像確認用)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期	
	S/N比	52dB	
	水平解像度	1100TV本	
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス パリフォーカルレンズ メガピクセル対応	
	焦点距離	2.8~12mm	
	ズーム比	約4倍	
	オートアイリス機能	搭載	
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 21個	
	赤外線LED照射距離	最大約20m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	HD-SDI: BNCJ アナログ: RCAJ (変換コード付属・映像確認用)	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
映像調節性能	OSDリモコン	カメラ内部一体型 (十字・センター操作ボタン)	
	設定画面 (OSDメニュー)	日本語対応	
	フリッカレス機能	有	
	電子感度アップ (DSS)	オフ / オート (×2, ×3, ×4, ×16, ×32)	
	高画質感度アップ (ACE)	有 (明暗比の調整機能)	
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります	
	ホワイトバランス	オート / マニュアル	
	ノイズ補正 (DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	OFF / バックライト補正 (BLC) (1エリア設定) / WDR	
	デジタルズーム機能	有 8倍デジタルズーム	
電源・カメラ本体・その他	映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能	
	モーション機能	オフ / オン (1ゾーン)	
	プライバシーマスク	オフ / オン (14ブロック)	
	本体材質	プラスチック	
	本体配色	ブラック	ホワイト
	防水性能	屋内用	
	本体外形寸法	Φ128 (W) × 90 (H) mm ※取付金具含まず	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時	
	冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ		

寸法図

(単位: mm)

