

# HD-SDI 火災報知器型カメラ

220万画素の高画質HD-SDIカメラ

## WTW-HMK35



### 特徴

- HD-SDI 屋内用火災報知機仕様カメラ
- カメラの向きがわからない火災報知器型
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素の高画質HD-SDIカメラ
- 3.6mmのメガピクセルポードレンズ搭載
- 水平角度約91度
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- カメラの存在が気づかれにくい  
同軸ケーブル(3C以上)を使用可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-HMK35
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI出力: 1920×1080 (1080P)・1280×720 (720P)
映像出力端子	HD-SDI端子 (BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
対応周波数(赤外線)	850/940nm
赤外線LED	無
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	3DNR / 2DNR
ワイドダイナミックレンジ(D-WDR)	オン / オフ
明暗補正(WDR)	有(低, 中, 高)
ハイライト補正(HLC)	無
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
デイ・ナイト機能	カラー / 白黒 / オート / EXIT
ACE機能	無
モーション機能	4エリア設定
プライバシーマスキング機能	オフ / オン(8エリア)
映像反転機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	有
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ
画角	水平角度約91度 (220万画素に設定時)
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	Φ111(W)×53(H)mm
重量	約155g
電源	DC12V/約150mA

### 寸法図

(単位:mm)

